

冬季取暖器环保热风炉热风扇

产品名称	冬季取暖器环保热风炉热风扇
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

冬季取暖器环保热风炉热风扇暖风机是由通风机、电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。电暖风机一，钢质外壳并有耐高温烤漆，及绝缘把手；二，内部发热元件与不锈钢外壳之间带有特别隔离装置以及过热保护器；三，带有双档按键可以使加热器处于半工作状态和全工作状的状态，保证室内温度保持在需要的范围；暖风机的较高温度一般在较高温度约为40℃，它含发热，吹风及温度与吹风的控制和保护三个部分。

暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。

空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带*设备

绕在壁厚为 21.5无缝锅炉管上，片距为2.5mm，

冬季取暖器环保热风炉热风扇排管和热媒流通管道是整体焊接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下

保养技巧

暖风机水箱经过一段时间的驾驶，表面有一层异物及粉尘，如不清理掉，影响散热量。鼓风机电机经过长时间运行，应对电机进行保养及更换，此操作过程必须由*人员进行判断和保养，

不能私自拆卸电机，这样容易造成短路和电机不转，轻者烧保险，严重造成烧线束、着火。电机通风管不能去掉，去掉后，易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡，

如长期使用一、二挡，易使电阻烧断，影响正常使用，发现此问题，应及时更换。

冬季取暖器环保热风炉热风扇操作系统经过长时间使用，操纵拉线易老化变形，使操纵不灵活或不到位

，
不要硬性地去搬动，避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定，并根据具体情况进行检修更换。通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管，由于长时间在高温情况下使用，*容易老化有裂纹

，发现问题，应及时更换，以免发生漏水，造成水温过高，使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管，劣质胶管不耐腐蚀。