

长鑫供应 生物质新能源燃烧机 无焦油废水排出

产品名称	长鑫供应 生物质新能源燃烧机 无焦油废水排出
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-3 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

长鑫供应 生物质新能源燃烧机 无焦油废水排出

长鑫供应 生物质新能源燃烧机 无焦油废水排出

1.操作锅炉的人员应经过培训并取得操作证；2.锅炉安装或改造必须经有资格的公司并取得使用许可证；3.锅炉在准备使用前，必须先单机试运行及详细了解锅炉与燃烧机的特性及操作使用说明书；4.锅炉禁止超过设计规范使用及强行限制安全保护设置的正常工作；5.安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行；6.锅炉设备在运行时必须有专人值守；7.燃烧机外观应在使用后，定期清扫表面积木粉尘，以避免引燃发生火灾；8.送风机鼓风叶片，应定期用高压空气清洁，避免长期积灰影响送风量或造成噪音；9.送料轴承应定期打黄油，以保证轴承润滑不卡死；10.油点火器如在重复多次点火失败后，应停止在点火，待检修点火系统正常后，再重新点火，避免炉内积存过多柴油；11.出火口内管因使用一定时间后，会造成一定程序的结焦，请定期拆卸内管进行清焦；12.本生物质燃烧机设计仅适用纯木质颗粒燃料，请勿使用其他材质燃料，以保证机组正常运行。

厂家生产生物质能源燃烧机无焦油废水排出

1、 燃烧机启动前，清理炉桥积碳，清理炉底积碳，添加颗粒燃料，关闭料箱盖，打开隔料阀；

2、 打开使用设备电源，检查电路、水管是否正常，检查冷却水池是否够水。开启燃烧机冷却水进出水阀，并确认高温燃烧室夹层冷却水注满；

3、将送风档位调至较小，投入适量底料，正式点火启动，轻开炉门适当送风，关上炉门，启动送料系统，逐渐调加送风档位到适量。送料速度及送风量应逐渐增加，不宜加速太快，应有2-3分钟时间，以便炉膛温度正常上升。

从热力学原理来看，生物质颗粒燃料炊事炉具基本达到了3个条件：

一是能将燃料充分燃烧，使燃料中的化学能比较完全地转化为热能；

二是传热、保温效果好，使有效利用的热值增大，散热热值减小；

三是余热能得到较好利用，尽可能减少排烟余热和其他热损失，同时固体燃料在高温缺氧状况下，在合理控制空气供给过量系数的情况下，能够实现气化。因此，该炉具在研究设计中把炉具的炉膛下部分（气化段）设计成一个基本密闭的系统，其供给空气量可以调节，使燃料的气化效果明显。有了好的气化效果，在燃烧时要保证有充足的空气助燃，从而保证有适当的使用温度。在炉膛上部分设计了二次进风环带（燃烧段），在环带上均匀分布了许多二次供氧小孔，大大加强了气化燃料的充分燃烧，使燃烧火焰呈亮白色。