

# 小型半自动结构胶灌装机 密封胶生产设备 液压出料机

产品名称	小型半自动结构胶灌装机 密封胶生产设备 液压出料机
公司名称	兰山区正丰机械设备厂
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:正丰 型号:ZF2383 产地:山东
公司地址	山东省临沂市兰山区银雀山街道临西十路与解放路交汇向南200米巷内366号（经营场所）
联系电话	13365495790

## 产品详情

小型半自动结构胶生产设备适合玻璃胶，密封结构胶，黄油蛋膏状物料的复合铝膜（肠衣膜）软管包装成型。整机生产过程：送膜-软管定型-封口-上料-定量灌装-双卡扣成型-切断。采用高响应PLC与高定位精度伺服电机自动控制整个生产过程。

设备特点：

1. 定量系统：PLC,伺服与进口精密丝杆控制定量缸，稳定，速度快，定量参数调节简便（触屏操作）。
2. 出料系统：液压式出料机，（15-30分钟/200L标准桶），损耗低，压胶压力可调，满足不同粘度物料出胶要求，液压系统压力与工作压力立，压料工作压力恒压不变，定量，配节能环保储能装置，系统压力自动控制，电机3-5分钟启动约10秒即可以达到工作要求。
3. 电气部件：整机采用进口电气部件，气缸smc，电磁阀smc/，采用进口电器品牌，施耐德，和泉，铭纬。选用台达PLC, 伺服电机，选用进口接近检测开关，整机工资稳定性能，满足高频率连续工作要求。
4. 传动部件：选用进口高精密传动丝杆，传动定位误差，耐久的使用寿命。满足定量。
5. 自动控制：自动检测/诊断/处理生产过程。无膜 无物料 无卡扣 未够温度 爆膜自动报警提示/暂停机。

结构胶生产设备参数：

1. 中文触摸屏触摸操作，定量参数触摸屏控制，
2. 定量精度： $\pm 1g$ ：
3. 电源：AC 380V/50HZ/三相四线
4. 功率：软包装机/5.0KW 出料机/5.5KW
5. 工作气压：0.6Mpa
6. 外形尺寸：液压出料机：1020 × 700 × 2680  
分装机：1600 × 800 × 1600
7. 整机重量：出料机1000公斤，分装机600公斤

正丰机械设备厂可根据商家的预算和要求定制机器，从设备，原料配方包装到支持上门进行厂房布局，一站式服务。完善的售后服务。从生产配方、厂房布局、机器安装、以及一年的免费维修和终身的维护，保障产品的顺利投产。

设备保修期：整套设备保修一年，终身24小时视频指导。公司励志以满足客户需求为目标，做好了一系列的售后服务流程，并及时响应客户需求，您可放心购买我们的产品，让您全程生产！安装调试说明：公司提供设备安装技术指导, 上门安装培训。