

# 洗沙泥浆分离机 华一重科 污泥处理压滤机

产品名称	洗沙泥浆分离机 华一重科 污泥处理压滤机
公司名称	山东华一重科环保装备有限公司
价格	42500.00/台
规格参数	品牌:华一重科 型号:ZQNY-3500 产地:山东诸城
公司地址	诸城市工业大道
联系电话	0536-6522111 17763197877

## 产品详情

洗沙泥浆分离机 华一重科 污泥处理压滤机安装与调试：

- 1 主机安装放在基础上，两侧相映机架前后、左右一致，其不水平度不大于3mm。
- 2 机架校正水平后用水泥砂浆（水泥与砂1：3）浇注地脚螺孔，并保湿硬化，水泥凝固后再分次均匀地紧固地脚螺母，用水泥将机器底面缝隙填实，并加以修光。
- 3 调整设备各辊，使其轴线垂直于机架中心面，所有辊的轴线不平行度不大于2mm,允许加垫调整。
- 4 滤带安装应准确到位，保持平直。

洗沙泥浆分离机 华一重科 污泥处理压滤机构成。

- (1)滤带。要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点，同时还应考虑污泥的具体性质，选择适合的编织纹理，使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。
- (2)辊压筒的调偏系统。一般通过气动装置完成。
- (3)滤带的张紧系统。一般也由气动系统来控制。滤带张力一般控制在0.3-0.7MPa，常用值为0.5MPa。
- (4)带速控制。不同性质的污泥对带速的要求各不相同，即对任何一种特定的污泥都存在一个带速控制范围，在该范围内，脱水系统既能保证一定的处理能力，又能得到高质量的泥饼。

洗沙泥浆分离机 华一重科 污泥处理压滤机设备安装：

- 1、主机安装不需要特别的基础，但要求地面坚实平整，能承受主机运行重量。主机的四周须没有排水沟。
- 2、以主机机架上平面为基准，主机的纵横向安装水平度允差不大于1/1000mm.
- 3、污泥泵、冲洗泵须设基础并用地脚螺栓或膨胀螺栓固定坚实并安装水平。
- 4、电控柜防护等级为IP44。由于大部分物料具有腐蚀性，建议电控柜放置在与腐蚀性介质场所隔离的操作室内，并方便观察和操作。安装前控制柜与设备间的电缆沟或预埋管必须完工。各设备间敷线请参照《电气原理图》和电气设备安装规范进行。