

详细介绍 生物质燃烧机 启动管理 运行管理 停机管理的使用

产品名称	详细介绍 生物质燃烧机 启动管理 运行管理 停机管理的使用
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-3 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

安阳环保生物质颗粒燃烧机 应用范围广

安阳环保生物质颗粒燃烧机 广泛应用于锅炉、压铸机、工业炉窑、焚烧炉、熔炼炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、沥青加热设备等各种热能行业。

安阳环保生物质颗粒燃烧机启动管理

- 1、 燃烧机启动前，清理炉桥积碳，清理炉底积碳，添加颗粒燃料，关闭料箱盖，打开隔料阀；
- 2、 打开使用设备电源，检查电路、水管是否正常，检查冷却水池是否够水。开启燃烧机冷却水进出水阀，并确认高温燃烧室夹层冷却水注满；
- 3、 将送风档位调至较小，投入适量底料，正式点火启动，轻开炉门适当送风，关上炉门，启动送料系统，逐渐调加送风档位到适量。送料速度及送风量应逐渐增加，不宜加速太快，应有2-3分钟时间，以便炉膛温度正常上升。

安阳环保生物质颗粒燃烧机 运行管理

- 1、 送料速度以30-80为常规用量，zui快不超过100速度，zui慢不能低于20运转，风量配置为中gao位；生产线传热系统通风良好的情况下送料速度可适当加快，风量可配zuigao位，

但应随时观测烟囱排气情况，以无烟尘排放为确定送料速度的标准；

- 2、 不定时观测水温变化，调整排水量，做到安全、节约；
- 3、 根据用户原料消耗量规律适当添加燃料，保证设备正常运行；
- 4、 根据产品耗能量的变化调整保温阶段的间歇送料量；
- 5、 炉膛燃烧时

安阳环保生物质颗粒燃烧机停炉管理

- 1、 提前15分钟停止送料，风机保持运行。（在控制面板上已设置）关闭隔料阀；
 - 2、 关闭电源，停风机，轻开上下两个炉门，保持适量自然风，以尽量减少炉膛积碳。
- 严禁打开上、下炉门。