

# 落地系统窗销售 上海落地系统窗 冀宸

产品名称	落地系统窗销售 上海落地系统窗 冀宸
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

## 产品详情

系统门窗是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，形成的系统门窗。大多数人认为购买高质量的门窗，注重门窗明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量就可以了，而对门窗的一些要求根本不了解，更加关注的是产品质量等因素，初始消费意识形态中就认为高质量门窗就等于好的门窗。

系统窗抗风压比普通窗好！主要表现在门窗的气密性，水密性。系统窗就是用木材、铝材、五金、玻璃、胶条等，按照一定的结构进行设计、并且用现代机械化可批量生产的窗称之为系统窗。北方的系统窗着重是功能性，因此对于K值要求甚高，而且型号不会偏大，更多是偏小。同时，大部分都是三玻两腔，或者是铝木结构。这样的工艺就是为了让K值不高于2.0.

清除玻璃和铝合金表面的灰尘、油膜和水膜，清理玻璃槽口内的砂浆和异物，打开排水孔，检查框扇开关是否灵活。系统窗采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。使用进行密封胶固定时，应先调整好我国玻璃的垂直及水平不同位置，密封胶与玻璃发展及其槽口粘结处必须通过干燥、洁净。玻璃安装准备：玻璃下部用厚约3mm的氯丁橡胶垫垫在凹槽内，避免与框扇直接接触。玻璃进行安装：将已裁割好的玻璃在铝合金框扇中就位，就位的玻璃应摆在一个凹槽结构中间，并应有学生充足的嵌入量。装配后应保证安全玻璃与镶嵌槽间隙，并在社会主要作用部位以及装有减震控制垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。