

室内防火门生产厂家 多多防火门窗 武汉室内防火门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 室内防火门生产厂家 多多防火门窗 武汉室内防火门 |
| 公司名称 | 湖北多多门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 孝感市孝昌县经济开发区城南工业园 |
| 联系电话 | 18971959858 18971959858 |

产品详情

防火窗安装要求

(1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，室内防火门生产厂家，应修复后方可进行安装。(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。(3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。(4) 五金配件安装孔的位置应准确，室内防火门厂家，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。(6) 安装除上述各项要求外，室内防火门价格，应按《工程施工及验收规范》要求进行。

防火窗设计要求主要有哪些窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。如果是外窗，应该尽量设置，可以自然排烟。

如果是房间开向走道的内窗，就要满足防火要求。规范规定疏散走道两侧隔墙应为耐火极限不小于1小时的不燃材料，所以开窗至少也要乙级防火窗，且应固定或能自行关闭。

《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求在高层建筑防火设计中，防火门除具备普通门的作用外，还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，防火门一般设在以下部位。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，武汉室内防火门，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

(4) 规范 (如GB50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》) 或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

室内防火门生产厂家-多多防火门窗-武汉室内防火门由湖北多多门业有限公司提供。湖北多多门业有限公司是从事“防火防盗门窗进户门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。