

挖改液压钻机参数简单介绍

产品名称	挖改液压钻机参数简单介绍
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

挖机改凿岩机每班的维护保养事项(1)班维护保养：将钻机外表面擦拭干净，并注意钻机底座滑道，立轴等表面的清洁和良好润滑。检查所有外露螺栓、螺母、销钉等是否牢固可靠。按润滑要求加注润滑油或润滑脂，参见图二及表一。检查变速箱，分动箱及液压系统油箱的油面。检查各处的漏油情况并视情况加以处理。对以内燃机为动力的工程机械影响十分。对自然吸气的内燃机，由于过量空气系数减少，燃烧恶化，功率、扭矩相应下降，排温、比油耗、烟度值增高，机械作业效率下降，油耗高。试验表明，海拔每升高1000米，内燃机的功率、扭矩下降8%~13%，油耗上升6%~9%，热强度增加2%~5%。从而使内燃机的动力性、经济性大幅下降。高原海拔高、气温环境特殊，如果挖机改液压钻机等工程机械去高原地区工作，没准像人一样会有“高原反应”，轻则工作干不好，重则机器受损伤，在高原工作的工程机械都有哪些需要注意的问题呢？液压钻机等工程机械如果到了高原地区会发生哪些“高原病”呢？随着海拔升高大气压下降，空气密度减小，空气中的含氧量随之减少。适合不同角度钻孔要求；可根据孔径大小、凿岩深度、作业环境选择不同的配置。有液压凿岩机、潜孔钻、螺旋钻等等。目前国内很少部分钻机分布在重庆，川等地区。钻机的种类具体有如下几种；钻机90%后面是下冲击式----即分体式潜孔钻机（钻机，空压机各自独立），这种钻机工作效率低，运输困难，在山区运输更加困难。可靠性低，维修成本高，非人士无法维修，凿岩机将凿岩机分成了三个大部分：液压马达、传动箱、破碎冲击器。而这三部分可靠性很高，维修也非常简单，一般维修人员参照使用说明书均可维修。一般凿岩机不允许空打，本产品特别设置了空打缓冲机构，允许空打。两用液压凿岩机安装调试简单。安装已制作好了安装底板。而价格仅是液压凿岩台车的1/10，甚至低于风动凿岩台车。把冲击钻、切削钻做成了一体，在实际钻孔作业中岩层较硬可以选用冲击切削联合作业，岩层较软时可以选用切削作业，一机两用。传统的液压凿岩机只能用于冲击作业，切削旋转扭矩很小，两用液压凿岩机将切削旋转扭矩提高了数倍。传统的液压凿岩机结构复杂。