

# PPO 沙伯基础(美国) NF1520-701

产品名称	PPO 沙伯基础(美国) NF1520-701
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础(美国) 型号:NF1520-701 性能:20%玻纤 15%PTF
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

FLEX NORYL

PPO

NF1520

<b>产品信息</b>	沙特基础工业公司
其他证书	<a href="#">MSDS</a>
材料标示	>PPO-GF20-PTFE15<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	20%玻纤 15%PTFE 增强 填充
符合规定	UL
UL档案号	E207780
<b>物理性能测试标准数据单位</b>	ASTM D792
收缩率 流动 3.2mm	ASTM D995

收缩率 垂直 3.2mm	ASTM D995
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
拉伸强度 23 ° C	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
弯曲强度 屈服 23 ° C 2.6mm/min	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C 2.6mm/min	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ASTM D4812
落锤冲击	
摩擦系数 动态	ASTM D1894
摩擦系数 静态	ASTM D1894
热性能测试标准数据单位 MPa	ASTM D648

热变形温度 未退火 1.8MPa	ASTM D648
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 黑色 灰色 3.00mm	UL94