

气动闸板阀500*500

产品名称	气动闸板阀500*500
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:600*600 材质:碳钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动闸板阀500*500、600*600方形闸门(方形插板阀)说明:

规格: 200 × 200~1000 × 1000

适用温度: -10~+325

连接法兰: GB/T9113、JB/T79

主体材料: WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式: 硬密封

气动闸板阀500*500是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备,广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

结构特点: 结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。

工作原理: 气动闸板阀500*500主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备,广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(特料直径 50

mm)

气动闸板阀500*500主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81	
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18	147
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169	
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20- 18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303	
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105X			
	LMS-双向	-链轮	地面度度)			

注：1、本阀可按用户设计制造；2、有关标准请参阅