

# 铝合金系统窗直销 江西铝合金系统窗 冀宸

产品名称	铝合金系统窗直销 江西铝合金系统窗 冀宸
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

## 产品详情

随着移动互联网的出现和发展，社交媒体已经成为人们分享观点、信息和想法以及建立关系的在线平台。它由与志同道合的人建立网络关系的社区组成。从某种意义上说，互联网时代每一个产品或品牌的用户都存在于社交媒体上。即使用户保持沉默，他的家人、朋友和同事也会在社交媒体上影响他。也就是说，品牌用户在社交媒体上以群体的形式出现，消费者在网上购物时更关注品牌所展示的感知印象和产品的感知质量，这对信息在社交媒体上的影响力至关重要。消费者对品牌了解越深，品牌影响力越大，品牌资产价值的收益也越大。

系统门窗节能举例：例：100m<sup>2</sup>的二室一厅，窗面积在30m<sup>2</sup>左右。系统门窗隔热性能优于普通门窗。我们来计算一下相关的数据：条件：用普通门窗每天开空调，耗电量为30kWh。用系统门窗每天开空调，耗电量为25kWh。电费按1元/kWh计算。系统窗1200元/平米，普通门窗800元/平米。每年开空调节约成本： $(30-25) \times 365 \times 1 = 1825$ 元。门窗成本差：系统门窗成本-普通门窗成本 =  $30 \times 1200 - 30 \times 800 = 12000$ 元。由此，计算得  $12000 \div 1825 \approx 6.5$ 年！建筑住宅一般设计年限为50年，我们只用6年的时间便可收回建筑用窗超出的成本，系统门窗使建筑节能增效44年！

目前建材市场上，使用断桥隔型材铝合金门窗，已逐渐成为许多建筑用窗的产品。但同时指出，当前市场上铝合金门窗产品质量参差不齐，选购时一定要谨慎区分。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。而铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.4毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。