

# 箱包测试仪器箱包耐磨试验机 揭阳箱包测试仪器 华祥仪器

产品名称	箱包测试仪器箱包耐磨试验机 揭阳箱包测试仪器 华祥仪器
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

## 产品详情

### 箱包全系列检测设备

对于如何去辨别和选择好的箱包，导购人员提出几条购买建议。首先，要根据具体情况来确定所要选购的拉杆旅行箱的尺寸规格，如果外出要乘坐飞机的话，那么随身携带的箱子不能大于21英寸。2其次，要检查箱壳表面是否光洁、无伤痕，箱包测试仪器箱包耐磨试验机，拉着箱子走上几步，看一下底轮是否灵活，转向能力强不强，应选择多排轮和橡胶轮。旅行箱包大多都采用拉杆式，对拉杆和滑轮要求较高，一般质量好的拉杆很顺畅，滑轮可以大幅度旋转，避免局限统一角度推拉箱子。3，要注意拉链是否滑顺，有无缺牙、错位，缝合的线迹是否平直，上下线应吻合，无空针、跳针，一般箱角、拐弯的地方容易有跳线。

但是这些都是消费者的角度去挑选箱包检测设备，不过通常当消费者发现问题的时候，已经晚了，作为箱包生产厂家，要让问题消失在萌芽前面，就需要对箱包的各个环节和部件进行质量检测。才能避免箱包在投放市场之后，出现大面积的质量问题。

华祥检测设备是的箱包成品和辅料检测设备生产厂家，拥有全系列的箱包检测仪器。

可以根据客户的实际情况，有计划荐合适当前现状的检测设备，而不是为了单纯把设备卖给客户，而不考虑客户的实际情况。

### 箱包外观检测

箱包产品外观质量的总体要求，侧重于产品给人的整体形象、直观感觉和综合效果。鉴于箱包产品的用

途不同、品种繁多、材料各异、产地不一、制作有别，其外观、造型、结构、性状大相径庭，但从外观质量总体要求上来说更多是属于共性的，即产品质量应满足使用的要求。为了检验箱包产品外观质量，通常借助于箱包检测设备、标识等方面，箱包测试仪器插扣疲劳试验机，逐项作出定性描述，予以综合评价，以确定产品是否满足预期要求。

产品外观质量的总体要求，大致为：箱（包）体，要求形体端正、饱满、匀称，轮廓清晰，线条平直，黏合平服，箱包测试仪器拉头扭力试验机，四角对称，着地平稳，无高低不平现象；箱（包）面，要求面料色泽相称，无明显色差，不得有明显伤残、凹凸疙瘩、印道、断经、断纬、跳纱、裂匹及其它疵点，缝合、镶接平复、牢固、对称、平直，接点无明显错位，整体整洁、无污迹；箱（包）里，要求用料合适、色泽基本一致，缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净；线迹，要求

外观质量要求针距均匀，平直，上下线吻合。关键部位不得有空针、漏针、跳针、断线；拉链，要求缝合平直，边距一致，拉合滑顺，无错位、掉牙现象；配件，要求电镀层光亮，无锈残，无漏镀，不得有起泡、起皮、划痕，喷塑件的表面色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮，梅州箱包测试仪器，提把、拉杆、走轮伸缩灵活、顺畅，扎实、牢固；零部件安装要求平复、牢固，基本对称；标识，要求正确，清晰。

GB19340-2003

《鞋和箱包用胶粘剂》是国家强制性标准，它规定了鞋类和箱包用胶粘剂的粘接性能、有害物质及其检测方法，已于2004年5月1日实施。该标准规定，除了仅用于箱包定位用的胶粘剂外，箱包用胶粘剂的剥离强度不小于2.0N/mm，

CT610温湿度检定箱系列范围:-55 DP~93 DP

的含量不大于5.0g/kg，+含量不大于200g/kg，正己烷含量不大于150g/kg，总挥发性有机物含量不大于750g/kg，、1，2-二氯、1，1，2-三氯和三等卤代烃的含量不大于50.0g/kg，聚氨酯胶粘剂中的游离二异含量不大于10.0g/kg。

箱包测试仪器箱包耐磨试验机-揭阳箱包测试仪器-

华祥仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司是广东东莞,试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华祥仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华祥仪器更加美好的未来。