

# 运动鞋质量检测 鞋底耐磨性能检测

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 运动鞋质量检测 鞋底耐磨性能检测                   |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司                     |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 检测范围:运动鞋质量检测<br>周期:5-7天<br>服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋            |
| 联系电话 | 13545270223                        |

## 产品详情

运动鞋是一款舒适，运动为主的鞋子

一，破损：1，成品鞋鞋头、中帮外侧、前护眼展示面是否破损；2，中帮内侧等，非展示面，不能有面积超过2平方毫米的破损；3，后里领口，鞋舌不能有破损；4，针车不能有车破地方，鞋舌标不能有破损；5，大底破损缺料，长超过1mm，宽1.5mm不合格；6，鞋带破损不合格。

二，牢固：1，鞋舌固定必须牢固，不得有脱落；2，织带固定必须牢固，不得有脱落；3，滴塑、商标、字母不得有脱落；4，热切、牢固不得有脱落；5，转印或布标尺码，不得有脱落6，部件车线牢固不得有脱落；7，金属扣破裂变形、松动、无底扣、掉漆不合格；8，滴塑扣不牢、易拉断、不合格；9，大底标连接不牢不合格；10，鞋底组合不牢脱层不合格。

三，开胶：1，成品鞋不在有长超2mm，深超1.5mm，只胶的开胶面积；2，大底与帮面接着面粘合牢固，无裂缝、无空隙；3，拉力测试2.5公斤/每平方cm以上。

四，尺码：1，左右脚尺码标相同；2，鞋子实际尺码（长度）相同，面衬、中底版的尺码相同。

五，车线：1，任何部件，针车车破不合格，无底线不合格；2，针车掉针不合格；3，双针线接线、重针、串线、行距严重不均、不流畅不合格；4，受力部位，主要部件底线，普遍过松、面线浮出不合格；5，边距、针距严重不均匀，线路不流畅，严重影响外观，不合格；6，车线左右脚颜色不对，单针、双针线不对不合格。

六，色差：1，单只帮面对称部位，整双鞋左右脚对称部位，不能有色差；2，大底左右脚不能有色差大底边墙不能有色差，底花可接受，轻微的色差；3，配件，如商标、织带、滴塑、电锈、高频、印花不允许出现严重色差。

七，长短：1，前帮长短超2mm不合格，2，鞋舌外露长度误差超过3mm不合格；3，大底长超3mm不合

格；4，鞋带两端长超2cm不合格。