

现浇空心楼盖高强金属钢肋箱金属模盒

产品名称	现浇空心楼盖高强金属钢肋箱金属模盒
公司名称	郑州东飞建材有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	郑州市管城区新郑路111号
联系电话	13633811399 13803850330

产品详情

[现浇空心楼盖高强金属钢肋箱金属模盒](#)：

空心楼盖遵守下列规范和标准设计图集：

《现浇空心楼盖技术规程》（JGJ/T268-2012）

《混凝土结构用成孔芯模》（JG/T352-2017）

《密肋复合板结构技术规程》（JGJ/T275-2013）

《现浇混凝土空心楼盖》（05SG343）

二、材料选用：

1、空心楼盖填充体的材料要求：

1) 填充体为空腔、薄壁、高强金属钢肋箱。填充体、模壳的尺寸偏差、物理力学性能应符合相关规范要求。

2) 填充体的氯化物和碱的总含量应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）中对混凝土的要求；放射性核素的限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）的要求；正常使用环境下不应产生有损人体健康及环境的有害成分，火灾时耐火等级要求时间内不得析出有毒气体。

3) 填充箱燃烧性能不应低于GB8624-2012中规定的A级标准，其形成的空心结构耐火等级应满足设计要求。

4) 钢肋芯不应含有聚苯泡沫或聚氨酯泡沫。其遇燃烧不应析出有害气体成分。

- 5) 填充体表面应平整，无明显贯通性裂纹、空洞。填充体的标准规格不得超过4KG/个。
- 6) 填充体进场前应进行外观质量、尺寸偏差、容重、抗压承载力的检验。
- 7) 填充体局部压荷载应满足JGJ268-2012《现浇混凝土空心楼盖技术规程》规定。