

# 水泵房噪音治理公司选河南威盛隔音公司

产品名称	水泵房噪音治理公司选河南威盛隔音公司
公司名称	河南威盛环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威盛环保 产地:河南郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路创业路绿地之窗B幢1518号（注册地址）
联系电话	0371-18037115157 18037115157

## 产品详情

在高层住宅设计中，由于受空间地理限制或其他一些原因，经常需将水泵房设计在住宅地下室中。水泵在运转时所产生的噪声，水泵关闭时产生的水锤噪声以及水泵和连接管道产生的共振声，这些噪声都是会直接影响上层住房。近年来，随着人们对居住环境要求的不断提高以及维权意识的增强，住房与开发商因泵房噪声问题对簿公堂的事例屡见不鲜，因此，降低住宅中泵房噪声成为必然。

河南威盛环保工程有限公司是专门提供水泵房噪声治理，降噪服务的企业，如果您有水泵房噪声治理，水泵房噪音治理，泵房噪声治理等方面的要求，请与我们联系。

水泵房噪声治理主要注意以下几方面：

- 1.水泵基础采用柔性基础，如加装减振器、橡胶垫等。
- 2.对与水泵连接的管道支架采用弹性吊架。泵房管道的支架在空间允许的情况下尽可能采用落地支架，尽量不在楼板上打吊架，减少管道振动直接向楼板传导。
- 3.水泵出水管上设缓闭止回阀、用以消除水锤。
- 4.进出管上装设柔性接头，防止和水泵产生共振。
- 5.泵房墙壁、顶棚加吸音材料。

6.管道穿墙套管处理。调整管道与套管之间的间隙，使间隙均匀，然后在间隙中添加玻璃棉等柔性吸声材料，使墙体与管道形成软连接。

7.管道阻尼与隔声包扎。管道振动噪声较高，振动的空气声也会对居民造成影响，所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎。一方面减小管道的振动，另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。

8.浮筑地面的隔声原理是阻隔振动在楼层结构中的传播，就是在地面上垫一层弹性隔声层，上面做细石钢筋混凝土层，然后再做水泵基础。面层和弹性垫层的关系类似弹簧，构成一个隔振系统。面层质量越大，垫层弹性越好，刚隔声越好。这种方法适用于新建工程，在后期噪声治理中不太适用。

河南威盛环保工程有限公司是专注于隔音降噪，集产品研发、设计，声学解决方案及施工为一体的综合噪声治理公司，致力于机械设备噪音与振动综合治理和研究，解决机械设备噪声，针对不同类型机械设备及机房噪音治理，为用户提供现场噪音勘测，分析，提供系统的机械设备噪声解决方案和施工服务。在具体的噪声控制治理中，本公司根据各种类型噪声的特点采取不同的控制治理方法：隔、消、吸、减有效结合使用，使工程达标通过国家规定标准检测。

我公司主要经营冷却塔噪声治理,空调机组噪声治理,水泵房噪声治理,换热站噪声治理,变压器噪声治理,噪声治理公司