

# 珠海门窗框填缝砂浆价格优惠

产品名称	珠海门窗框填缝砂浆价格优惠
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:25kg/袋 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 高聚物窗门填缝防水涂料

商品简述：

高聚物窗门填缝防水涂料是一种高品质耐潮型环氧胶泥单组份高聚物防水涂料，适用门窗缝的防潮添充水泥砂浆，与此同时也用以防潮修复工程项目，具备防潮、抗收拢等特性。

工程施工方式：

保证地面无植物油脂、脱膜剂、锈迹、锈金属材料、木渣、漆料、塑胶、烟尘以及它一切可以危害窗门塞缝防水涂料粘接抗压强度的污染物质。

工程施工前基准面沾水，保证表层无明水时完成工程施工。

将颗粒料按比率添加16%-18%的水里(6.4-7.2公升水/40KG颗粒料)，与此同时用电动搅拌器拌和。

充足拌和3-五分钟，使原料匀称无结团，将商品工程施工至规定薄厚。

将混合好的窗门塞缝防水涂料原材料注满窗子与水泥混凝土中间的间隙，铺满并夯实，保证水泥砂浆干燥和硬底化三十分钟，用面包刀将水泥砂浆表层抹光磨去，不必要的原材料。

保养:商品在常温下下就可以硬底化，一般房间内作业不必浇水保养;而在高温干燥气候下，需撒水保养，保证做到工艺性能。

商品特性：

适用添充10-50mm的门窗缝;适用防潮修复。

商品主要用途：

赔偿收拢：降低收拢导致的缝隙

防潮抗渗等级性强

与混凝土和门窗子匀称优良的粘结性

放水即用、工程施工便捷

工艺性能：

抗拉强度 10.0Mpa

抗折强度 3.0 Mpa

与混泥土地面的粘合抗压强度 1.0Mpa

抗渗等级工作压力 1.0 Mpa

渗透系数 0.65mm

吸水性 3% ,  $22 \times 10^3$ sec/ml

除开尤其标明·全部技术性数据信息均为28天硬底化时间测定