

威纶MT6100iV2触摸屏-绍兴地区总代理

产品名称	威纶MT6100iV2触摸屏-绍兴地区总代理
公司名称	绍兴市长海自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:weinview/威纶通 型号:MT6100iV2 重量:1.6 (kg)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 暨阳街道乐园一区14号
联系电话	86 0575 88105330 15857523392

产品详情

品牌	weinview/威纶通	型号	MT6100iV2
重量	1.6 (kg)	输入电压	24 (V)
电源电阻	10	绝缘电阻	10
产品认证	CE	人机尺寸	259 × 201 (mm)

400mhz cpu , 128mb内存 ; 16:9宽屏 , 10寸 , 65536色tft
lcd , 分辨率800x480 ; 3个com端口 , 1个usb2.0接口 , 1个usb1.1接口。

产品特点	
10 " 800x480 16:9tft lcd led背光模组 无风扇冷却系统	支持usb2.0下载线 支持sd卡使用插槽 内建电源隔离保护器 400mhz cpu、 128mb内存
产品规格	
显示器:	10 "、 widescreen
处理器:	32 bit risc 400mhz
内存dram:	64mb ddr2 on board
闪存:	128mb flash memory on board
通讯口:	user project size:16mb;data and event log size:50mb 3组异步式串行通讯端口 com1 (rs-232/rs-485 2w/4w)

	com2 (rs232); com3(rs232/rs-485 2w)
音频输出:	n/a
usb host:	usb 1.1x1
usb client:	usb 2.0x1
sd插槽:	有
内部时钟:	内建
电源输入:	24 ± 20%vdc,300ma@24vdc
外形尺wxhxd:	271x212x50mm
开孔尺寸wxh	259x201mm
重量:	约1.4 kg
使用软件:	eb8000 v2.0.0 or later
触控面板	
触控类型:	4线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少100万次
环境规格	
操作温度:	0 ° - 45 ° c (32 ° - 113 ° f)
相对湿度:	10% - 90% @ 40 ° c,无凝露
震动测试:	10 to 25hz(x,y,z方向2g 30分钟)
电磁干扰:	符合fcc class a
ce认证:	en 55022:2006,class a , en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:1995+a
防水性:	前面板符合nema4/ip65
lcd显示器	
显示类型:	tft lcd
显示尺寸对角:	10 ”
显示色彩:	65,536色
分辨率:	800 x 480
对比度	300:1
视角() ° :	45/65/65/65 (t/b/r/l)
亮度(cd/m2):	350
背光灯:	led
背光灯寿命:	30,000小时