

恒热家用燃气热水器-强制平衡式

产品名称	恒热家用燃气热水器-强制平衡式
公司名称	北京恒和源技贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒热 类型:平衡式
公司地址	中国 北京市海淀区 清华东路9-218号（公司）； 清华东路9-14号（专卖店）
联系电话	86 010 62324629 13901112579

产品详情

品牌	恒热	型号	RSTPQ115/150/200/230/300 -B
类型	平衡式	适用水压	最大供水压力0.68（MPa）
燃气额定压力	天然气2000（Pa）		

性能特点：

· led数码显示屏，可适时显示当前水温和故障代码，直观方便。· 采用数码智能控制，全自动运行。· 水温可在30~70 范围内随心调节，适应四季不同需求。· 采用自动再点火设计，点火失败或停气后恢复供气时无需人工操作。· 率先将dctstm数码控制节能技术应用于燃气产品，能根据需要预设开机时间，有效降低使用成本。· 采用同轴烟道，可预热燃烧所需空气，提高热效率。· 强制平衡式排烟设计，确保室内空气不受污染，安全环保。· 设有多重安全保护功能，安全有保障。· co排放量远低于gb18111-2000燃气容积热水器国家标准。

多重安全保护，沐浴更安心· 防干烧保护· 传感器故障保护· 防漏电保护· 全自动温控保护· 超温保护· 故障自检· 烟道堵塞自动关机· 燃气自动稳压· 温度/压力安全阀保护· co排放量低

优雅洗浴，拥领生活舒适· 全封闭式设计，能多点、同时、大量、持续供应热水；· 出水温度恒定，不受水压（气压）影响，无忽冷忽热现象。方便· 热水温度连续可调，自动恒温，适应不同季节不同水温；· 一经开机终年全自动运行，只需打开水龙头，全天候热水供应。安全· 设有多重安全保护装置，充分保障人机安全；· 多种结构、多种形式，满足不同用户、不同场所使用需求。适应性强· 无需启动水压，普通自来水压即可出热水；· 预先加热贮存热水，气压偏低不影响使用，降低燃气供应的负担；· 即使停电、停气，仍有热水供应。

恒热燃气热水器专有节能科技——热效节能系统有效提高热效率，安全节能 恒热燃气热水器热效率达到86%，远高于70%的国家标准，是因为热水器均配置有恒热专有的热效节能系统。该系统置于热水器中心部位，分为上、中、下三个部分，分别由热屏蔽罩、涡流技术、顶部排烟装置形成整体节能设计，高效、安全、节能。

- 底部的热屏蔽罩具有屏蔽烟气的功能。热水器正常工作时，能将燃烧所产生的部分热量屏蔽并反射，防止热量从底部散失。
- 中置烟气涡流技术是恒热革新设计的核心，推进了燃气热水器的设计观念。热水器工作所产生的烟气通过特殊装置“翅片”时，在烟管中产生涡流，大大增强了系统的热交换能力。同时，延长烟气停留时间，减少过剩空气，在保温状态阻碍空气流动，减少热损失，提高了热水器的热效率。
- 顶部的排烟装置是燃气热水器的重要部件之一，其作用是将燃烧产生的废气安全、顺畅的排放出去。恒热的排烟装置分为自然排烟、平衡式排烟和强制动力排烟，强制动力排烟装置适用于高层建筑室内的安装。

平衡式烟道，室内外环境充分隔离，更安全、更节能（恒热平衡式燃气热水器给排气示意图）

平衡式烟道是恒热平衡式燃气系列产品专有排烟方式，吸排气均在室外完成，即使产品安装在室内，也丝毫不影响室内空气，时刻保持室内纯净空间。不耗费室内空气用于热水器燃烧加热，使用更加安全。

- 采用不锈钢同轴烟道，吸排气均在室外完成：燃烧所需的空气从排烟管的外层吸入，燃烧后产生的烟气从内层烟管排出。
- 独特的内外层烟道设计，烟气排出时的热量通过内层烟道传递到外层，将外层待燃烧空气预热，使燃烧更充分，经济节能。