

瓶装水生产设备纯水

产品名称	瓶装水生产设备纯水
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

净化水设备冬季安装注意环境

一般净水系统安装环境范围4-38℃，水温控制在5-37℃，口腔净水器在室内显示，以免外界温度变化导致净水器损坏，影响正常使用，如果安装在室外必须采取防冻措施，否则可能会导致滤瓶，霜膜外壳等;如果安装在室内，需要保证温度不低于4℃，因为在凝固过程中水量膨胀，冰后直接导致净水机部件被破坏，并在由此造成漏水隐患。

在低温下保暖

当温度低于净化水设备的运行环境时，必须有防冻措施。宜口前端过滤器和末端直饮机主要采用绝缘棉包裹，可将净水器与冷空气隔开，起到保温作用。中央净水机/软水机，可定制专用保温罩，如果安装可在户外使用热带，确保管道在温度大于5℃。

干燥表面上的稳定结构

净水器因冷冻而损坏的大部分原因是水冻结后，低温会使材料表面冻结，导致分子结构不稳定。热膨胀和冷收缩会导致材料损坏。据统计，大部分被霜冻损坏的净水器都是因为表面水质冻结，降低了净化器的温度，使净化器部件受损。

管道冻融注意事项

当净水器管道意外冻结时，不要用开水解冻。当内部材料很快遇到热水时，净水器很可能会爆裂，正确的解冻方式应放在8℃以上的温度环境净水器中，自然解冻后48小时后方可正常使用。

再次使用以清除杂质

当净水器长时间无用再启用时，检查机器外观是否正常，确认连接水电源，反冲洗，消除污水，沉淀物和细菌，保持水清洁，从而水桶还建议排放，如果出现松弛或其他异常现象，时间联系我们的售后服务。

[纯净水生产厂](#)