

恒热家用电热水器-舒适双动力智能节能型

产品名称	恒热家用电热水器-舒适双动力智能节能型
公司名称	北京恒和源技贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒热 安装方式:挂式
公司地址	中国 北京市海淀区 清华东路9-218号(公司); 清华东路9-14号(专卖店)
联系电话	86 010 62324629 13901112579

产品详情

品牌	恒热	型号	CSFH040/050/065/080/100-H
安装方式	挂式	最大加热功率	1000-2000W (W)
控制方式	智能控制	电源电压	220 (V)
温度范围	30~75 ()	电源频率	50 (Hz)
重量	26~35 (kg)	外形尺寸	见参数表 (mm)
加热时间	20~40 (min)		

性能特征

一机双控 尽享舒适洗浴 · everhot (恒热) 舒适双动力节能型电热水器, 以双动力加热系统为核心节能技术, 采用机身控制和无线遥控一机双控的控制方式, 轻松应对中国家庭多元化的热水需求, 让您尽享安全、节能、舒适、快捷的优品生活。

舒适方便 · 出口封闭式设计, 直接与自来水管线连接, 水压充足。 · 一机双控(机体控制和无线遥控), 操作更轻松。 · 采用镜面控制面板、触摸式按键, 时尚美观, 操控轻松方便。 · 彩色led数码显示屏, 显示各种运行状态。 · 水温可在30~75 范围内随心调节, 满足个性需求。具有断电参数记忆/来电自动恢复功能, 无需重复操作。

经济节能 · 双动力分层加热, 三档功率可调, 化解快热与节能的需求矛盾。 · 具有定时运行功能, 可让热水器在低价电时段或需要的时段自动加热, 节约费用。 · 64线均衡注水系统, 提高出水量。 · 浸入式出水设计, 保证出水温度。 · 采用加厚型聚氨酯无氟整体发泡保温层, 将热损失降低到极限。

安全可靠 · 特设除菌功能, 防止细菌滋生, 保障用水卫生。 · 设有漏电保护、地线带电保护、防干烧保护、限温保护等多种安全保护。

经久耐用·采用恒热特有褐金内胆，及加长强力阳极棒，防腐抗垢，使用寿命长。·外壳为镀铝锌彩色钢板，防锈蚀、抗油烟，经久不变色。

核心节能技术，双动力加热系统一台热水器当多台使用，满足家庭用水情况多变的需求，快热节能两不误。·1台热水器正常使用情况下，热水器的标准加热模式标准加热模式：筒内下半部进行加热，继而加热整筒水。·1（标准模式）+1（少量用水加热模式）=2台热水器少量用水模式：偶尔人数较少时，所需热水相应减少，通过双动力系统调控，加热筒内上半部水即可。·1（标准模式）+1（少量用水加热模式）+1（大量用水加热模式）=3台热水器大量用水模式：偶尔人数增加、或是短时间内需大量热水时，双动力系统将执行筒内上下部同时加热，及时、大量提供热水。

“三台”热水器四季运行模式，随季而变季节有交替，热水器的运行模式当然不能四季如一。第1台：春秋所需水温水量适中，此时启动标准加热模式即可。第2台：夏季所需水量少水温低，选择上半部加热即能满足日常洗浴。第3台：冬季热水需求量最大，双动力系统将筒内上下部同时加热，出热水量大，冬季洗浴不再寒冷。

峰谷/定时运行功能·热水器默认在夜间运行，充分利用夜间低电价将水加热供白天使用，随时有大量热水，还节约了电费，适用于实行“峰谷电价”地区的用户。·未实行“峰谷电价”地区的用户，可依用户需要自行设定加热时段与水温。

用电量	电价（元/度）	电费（元）	每天节省（元）	每年节省（元）	备注
2.56度	白天：0.61	1.56	0.66	241	按室温20℃每天使用100L水温为42℃的热水计量
	夜晚：0.35	0.90			

即时加热模式

·使热水器在非加热状态立即启动，便于临时需要热水时快速启动热水器而又不打乱原已设定的工作模式。

断电记忆/来电恢复功能·如遇关机或断电，热水器会自动记忆断电前的工作状态和设定好的工作参数，包括时钟、温度、峰谷时段、定时时段等；来电时，热水器会自动恢复到断电前的工作状态，无需重新进行操作或设置。

除菌功能·当热水器的水温在一周内都未超过60℃时，控制系统将自动启动，将水加热到65℃，防止因长时间低水温而滋生细菌。·启动一次之后，系统即可退回之前设定的工作模式。