

壁挂式144芯ODU光纤配线架SC配置定额

产品名称	壁挂式144芯ODU光纤配线架SC配置定额
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯ODU光纤配线架 规格:19英寸
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

壁挂式144芯ODU光纤配线架SC配置定额-----144芯ODU光纤配线架作用发展到现在，外型越来越时尚美观，性能越来越丰富强大，它们早已经从原来的功能型产品慢慢的融入到家居生活之中，起到美化小区，彰显个性的作用，所以，在保证品质性能的前提下，外观显得尤为重要了。笔者就为大家奉上一些高颜值的高品质通信产品，涵盖了三网合一光纤配线架/柜、光纤配线架/柜、光缆交接箱、144芯ODU光纤配线架、光纤分纤箱、以及一些通信小产品，有需求的朋友一起来看看吧。

产品概述 144芯ODU光纤配线架是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

144芯ODF单元箱、144芯ODF箱、144芯ODF子框、144芯19英寸ODF箱、144芯ODF配线箱、144芯光纤配线单元、144芯ODF熔配单元体、144芯光纤配线单元,144芯ODU熔配一体化子框，144芯ODU光纤配线箱，144芯ODU光纤配线架，144芯ODU单元箱

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性；全部材料、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

2.6 技术参数

a) 使用环境要求：

工作温度：-40 ~ +85

储藏温度：-40 ~ +85

工作相对湿度：85%（+30）

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

b) 外观：

涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷；

塑料件表面光洁，颜色均匀无明显差异，无裂纹、划伤；

c) 光电性能：

光纤连接器插入损耗与回波损耗：

高压防护接地装置

柜体高压防护接地装置与柜体间绝缘，绝缘电阻不小于 1000M /500V（直流电）

柜体高压防护接地装置与柜体间耐电压不小于 3000V（直流电）/1min 不击穿、无飞弧；

柜体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm²？

柜体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于 35 mm²？

柜体高压防护接地装置应能可靠接地，接地处应有明显的接标识；

产品功能

1. 固定功能：光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。
2. 容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
3. 调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插拔；光路可进行自由调配和测试。
4. 存储功能：为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足小弯曲半径的要求。

特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质高、工艺、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。