

# 复合土工膜施工事项 土工布新型建筑材料

产品名称	复合土工膜施工事项 土工布新型建筑材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

复合土工膜施工事项 土工布新型建筑材料

复合土工膜产品简介：

复合土工膜广泛应用于渠道防渗工程。近年来，土工合成材料在土木工程，尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效，引起了广大工程技术人员的高度重视。

复合土工膜施工事项

(1) 使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm。

复合土工膜广泛应用于水库防渗工程

(2) 整修防渗系统应有：垫层、防渗层、过渡层、保护层组成。

(3) 土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

(4) 铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量。

(5) 施工时，应避免石块，重物直接砸在土工膜上、边施工、边铺设膜、边覆盖保护层。

对于土工合成材料的应用技术，从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面，提出了规范性技术要求，大

大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用，结合施工实践，浅谈复合土工膜的应用技术。

经验内容仅供参考，如需技术方面的知识或经验，欢迎您来电咨询，您可以随时拨打我们网站电话，为您解决问题，诚信经营一直是我们建厂以来坚持的公司理念，还请多多支持我们这样的公司。谢谢赏阅  
!!!