

薄膜片材涂层 SURLYN 美国杜邦 1652SB 注塑级

产品名称	薄膜片材涂层 SURLYN 美国杜邦 1652SB 注塑级
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SURLYN 型号:1652SB 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

薄膜片材涂层 SURLYN 美国杜邦 1652SB 注塑级

Surlyn? 1652SB

离聚物DuPont Packaging Industrial Polymers产品说明：

Surlyn? 1652SB is available for use in conventional blown, cast film, sheet extrusion and coextrusion equipment. It is also used in extrusion coating and coextrusion coating equipment designed to process polyethylene and ethylene copolymer type resins. Contains slip and antiblock additives

基添植翹

抗结块剂

特性

增滑剂
光滑性

用途

抗结块性
薄膜

流延薄膜

片材

机构评级
形式

涂层应用
FDA 21 CFR 177.1330(a)
粒子

加工方法	吹塑薄膜	
	共挤出成型	
	挤出涂层	
	片材挤出成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.940
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		4.6
离子类型		Zinc
热性能额定值单位制测试方法		81
--		81
维卡软化温度		79.0
熔融峰值温度		101
料筒1区温度		160
料筒2区温度		210
料筒3区温度		235
料筒4区温度		235
料筒5区温度		235

接头温度 235

熔体温度 185 到 285

口模温度 235

薄膜片材涂层, SURLYN 美国杜邦, 1652SB 注塑级, SURLYN 1652SB