

桥梁塑料波纹管 钢绞线波纹管如何选材

产品名称	桥梁塑料波纹管 钢绞线波纹管如何选材
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

桥梁塑料波纹管 钢绞线波纹管如何选材

预应力塑料波纹管通用名称：

桥梁预应力波纹管、预应力塑料螺旋管、混凝土用波纹管、预应力现浇塑料波纹管、桥梁塑料波纹管、钢绞线波纹管等等。

产品组成;

本公司生产的ZY塑料采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）为原料以先进生产工艺生产.塑料波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。

产品特点：

- 1.具有密封性好无渗水漏浆，环刚度较高，磨擦系数小，耐老化，抗电腐蚀，柔韧性较好，不易被捣棒凿破和新型的连接方式使施工连接更方便的优点，解决了传统金属波纹管的所有弊端。
- 2.波纹管作为预应力后张法的成孔材料预应力体系的重要组成部分，长期以来预应力工程采用金属波纹管作为成孔材料，为了克服金属波纹管密封性差、易损坏、易锈蚀、摩阻大的缺点，同时也为了给预应力筋提供了一道额外防腐屏障，推荐采用聚乙烯或聚丙烯制作的塑料波纹管作为粘结后新型产品来提供结构的寿命。

技术要求：

符合交通行业标准JT/T529--2004，塑料波纹管原料应使用原始粒状原料。严禁使用粉状和再造颗粒状原料。高密度聚乙烯（HDPE）应满足GB/T11116的要求，聚丙烯（PP）应满足GB/T18742.1的要求。

塑料波纹管的连接：

塑料波纹管的接长可采用塑料焊接机进行熔接或采用机械式连接。机械式连接采用接头的形式进行，包括管与管连接的连接管、管与锚具垫板连接的连接头、管与排气管连接的排气管接头三类。

公司全体员工像往年一样兢兢业业的工作，把产品质量把控好回馈社会。小编也会持续更新产品知识。谢谢关注！！！！