

原装进口柜货 SURLYN 1802 低温

产品名称	原装进口柜货 SURLYN 1802 低温
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SURLYN 型号:1802 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

原装进口柜货 SURLYN 1802 低温

原装进口柜货SURLYN 1802低温热封性好

Surlyn1802可用于传统吹塑、浇铸薄膜和片材挤出设备。它也用于共挤设备，设计用于加工聚乙烯和乙烯共聚物型树脂。

Surlyn 1802 物性表

基本信息

薄膜

流延薄膜

片材

FDA 21 CFR 177.1330(a)

粒子

吹塑薄膜

共挤出成型

片材挤出成型

0.940

机构评级

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

4.3

离子类型

Sodium

杜邦沙林Surlyn树脂概述：

沙林树脂是乙烯-甲基丙烯酸为基的离子聚合物，由杜邦利用独特的生产工艺聚合而成。杜邦沙林可应用于从食品及化妆品包装到消费品和工业品等众多领域，为世界各地的人们提供更美好、更健康、更安全的生活。

沙林树脂的主要特性：

优异的低温抗冲击韧性

出色的抗磨损、耐刮擦性能

出色的抗化学药品性能

透明、清澈、光泽柔和华贵

优异的熔体强度（熔融下拉伸不断裂）

有多种牌号符合FDA相关标准

坚韧透明的沙林树脂为包装工业提供优越的封合完整性能。它的低温起封性、出色的热粘强度，以及行业中广泛的封合范围，使得沙林成为解决渗漏、提高包装线速度、过污染物封合、处理困难的封合条件、提高效率的可靠选择。优异的杜邦沙林树脂适用于高效吹膜和挤出涂布工艺以及化妆品包装、贴体包装和高尔夫球等运动器材领域，或作为改性剂在其他塑料中使用。