

# 4路8路高清视频光端机双向HDMI/DVI/VGA视频光端机独立音频光端机

产品名称	4路8路高清视频光端机双向HDMI/DVI/VGA视频光端机独立音频光端机
公司名称	北京天翼讯通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:wingmax/天翼讯通 型号:TY-HFX341A 产地:北京
公司地址	北京市昌平区沙河昌平路97号新元科技园2号楼5层
联系电话	010-82713266 13811165641

## 产品详情

### 天翼讯通TY-

HFX341A高清视频非压缩2~8路高清光端机可以通过单光纤长距离地传输符合标准的HDMI信号、DVI信号、VGA信号、音频、RS232等业务信号。其设计注重可靠性和出色的分辨率图像性能，使用全数字、非压缩技术对高达分辨率1920X1200@60Hz（WUXGA）或1080p@60Hz（HDTV）的视频图像进行完美的无丢帧、无延迟的透明传输。产品设有LED信号指示灯可显示电源，视频和光信号的状态。该设备包括发送端和接收端两种设备。TY-HFX381A非压缩2~8路高清光端机非常适用于需要以高品质、长距离传输、高分辨率的应用环境。由于光纤传输固有的安全性和免干扰性，光纤应用更适用于政府、军队和医疗环境。支持行业内标准的LC型标准光纤连接器

### 产品特点

- 提供2~8路DVI-M接口，自动识别HDMI、VGA、DVI视频输入/输出；
- 支持各个信号混进混出；
- 单根光纤传输10KM，节省光纤资源；
- 全数字、纯透明、无延迟、无压缩、无丢帧视频传输；
- 支持逐行\隔行扫描视频；
- 分辨率最高可支持到1920X1200@60HZ（WUXGA）或1920X1080p@60Hz（HDTV）；
- 支持音频加解嵌（根据客户需求灵活定制）；
- 24bit音频编码，最多支持最大8路双向立体声音频无失真传输；
- EDID读写按钮；
- 支持RS232；
- 1U机架式结构安装便捷；
- 通过ROHS认证、CE认证和EMI/RFI测试；
- 工业级设计思路，支持宽温，良好的抗ESD、雷击、电源浪涌性能，保证产品质量稳定可靠。

光纤物理接口 LC 波长 1310nm/1550nm 光纤类型 单模 10KM 光损耗富裕度 15dB 视频物理接口 DVI24+5 母座 接口标准 DVI、HDMI、VGA 视频分辨率 HDTV : 1920X1080p@60Hz WUXGA : 1920X1200@60Hz PC : 1920X1200@60HZ 视频带宽 3G DVI 电平 0.8Vpp HDMI 电平 0.8Vpp VGA 电平 0.7Vpp (无偏移) HDMI/DVI 阻抗 100 欧 (差分) VGA 阻抗 75 欧 (单端) EDID 5V TTL 电平, E-DDC2/EDID