

湿式格子型及湿式溢流型球磨机

产品名称	湿式格子型及湿式溢流型球磨机
公司名称	昆明滇来财经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:滇矿 排矿方式:溢流型 型号:MQY
公司地址	云南省昆明经开区云大西路39号科技孵化区B幢3楼354号
联系电话	0871-67263013 13908809923

产品详情

品牌	滇矿	排矿方式	溢流型
型号	MQY	适用物料	黑色、有色金属
应用领域	选矿球磨机	筒体转速	--- (r/min)
装球量	1-21.8 (t)	给料粒度	小于25 (mm)
出料粒度	--- (mm)	产量	按要求 (t/h)
电机功率	22-132 (KW)	重量	5800-23000 (kg)
结构形式	卧式	球磨机长度	中长磨机
磨矿方式	湿式		

球磨机是继破碎设备以后对矿物再进行粉碎的关键设备，它适用于黑色、有色金属选厂等行业，也可用于水泥厂、耐火材料厂、化肥厂和冶炼厂作为干式或湿式粉碎各种矿石和其它可磨性物料之用。磨矿机由进料、磨身、出料等部件组成。回转部份支撑在能自动调心的球面轴承上，磨身内壁装有耐磨材料的衬板和介质钢球(或钢棒、钢锻)。当回转体作旋转运动时，介质对物料进行外向锤击或研磨，使物料达到所需的粒度而排出。根据物料及排矿方式可分为干式格子型磨矿机、湿式格子型磨矿机、溢流型磨矿机。

球磨机主要性能参数：

型号		规格 (mm)	给矿粒度 (mm)	装球量 (t)	产量 (t/d)	电动机功率 (kw)	外
湿式格子型	mqq1818	900 × 1800	< 25	1-21.8	按工艺	22	

	mqg1212	1200 × 1200	< 25	1.6-2 . 2	条 件 定	30-37		
	mqg1224	1200 × 2400	< 25	3.5-4.8		37-45		
	mqg1515	1500 × 1500	< 25	3.5-4.8		45-55		
	mqg1530	1500 × 3000	< 25	5-9		75-90		
	mqg1536	1500 × 3600	< 25	6-11		110-132		
湿式 溢流 型	mgy1918	900 × 1800	< 25	1.2-1.8		22		
	mgy1212	900 × 1800	< 25	1.6-2.2		30-37		
	mgy1224	900 × 1800	< 25	3.5-4.8		37-45		
	mgy1515	900 × 1800	< 25	3.5-4.8		45-55		
	mgy1530	900 × 1800	< 25	5-9		75-90		
	mgy1536	900 × 1800	< 25	6-11	110-132			