

# CJY20全液压调速电机车

产品名称	CJY20全液压调速电机车
公司名称	昆明滇来财经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湘潭 型号:CJY20 输送物品:牵引
公司地址	云南省昆明经开区云大西路39号科技孵化区B幢3楼354号
联系电话	0871-67263013 13908809923

## 产品详情

品牌	湘潭	型号	CJY20
输送物品	牵引	适用领域	工矿
输送能力	48KN ( m3/h )	动力功率	132 ( kw )
外形尺寸	5390*1050*1590 ( mm )	重量	20 ( t )
类型	电机车		

### 主要优点：

能耗小 操作简单方便 闸瓦片使用寿命长 安全性好、制动性能优 机车起动平滑，均匀调速，无冲击 可靠性高、性价比优、无电磁干扰 20t液压机车能够在14t以上的电机车所运行的巷道有效运行。

· 概述：为满足矿山对于运行可靠、操作便捷、维护简单的大吨位工矿机车的迫切需求，我厂在常年跟踪国内国际先进水平的基础上，凭借雄厚的技术实力，经过多年不懈努力，成功地开发出了国内第一台液压调速机车——20t液压调速电机车。液压调速电机车的研制成功，填补了我国电机车的空白，具有独立的知识产权。我厂已形成系列液压调速电机车的生产能力。

· 工作原理：主电机驱动液压泵产生高压液压油，通过高压软管传递给液压马达，液压马达旋转带动走行装置使机车行驶。其无级调速的实现是通过操作泵的排量调节杆，改变斜盘角度以输出不同排量的压力油，从而改变马达的转速。

### gjy20/6gy主要技术参数：

自重t	20	额定电压	550
小时制牵引力kn	48	小时制速度km/h	0-10
小时制功率kn	132	最大速度km/h	17.5
轨距mm	600	轴服距mm	1700

最小曲线半径m	12	齿轮箱距轨面高mm	110
滚动圆直径mm	680	挂钩高度mm	320、43
齿轮转动比	14.16	外形尺寸(长×宽×高)mm	5390×1050
调速方式	液压变量无级调速	制动方式	静液、空气