

佛山一腾新材料科技有限公司 羊毛轮 千叶轮产品

产品名称	佛山一腾新材料科技有限公司 羊毛轮 千叶轮产品
公司名称	佛山市一腾新材料科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:一腾新材料 型号:粗,中,细 产地:佛山市
公司地址	广东省佛山市南海区大沥大镇工业区2号
联系电话	18348325761

产品详情

羊毛抛光轮

简称羊毛轮，分卷式羊毛轮和纯羊毛轮两种，是常用抛光研磨材料。专用于抛光或修补擦伤之不同材料，如玻璃、陶瓷、石材、金属、塑料和珠宝等。

羊毛轮是玻璃抛光的必用轮，用于玻璃抛光的后一道工序。它能够起到消痕，增亮的作用，也可以作为消除玻璃的浅表面划痕的组合抛光轮之一，与抛光粉冷却液一同使用。用于直边机,斜边机,异形斜边机、异形磨边机的抛光。

羊毛轮的材料根据硬度分类，不同硬度的羊毛轮加工不同的对象

羊毛轮分为平面羊毛轮、带盖羊毛轮、是常用抛光的工具磨料。

如何选购

编辑 语音

如何选择要看您用来抛光什么产品、一般羊毛轮用在玻璃制品、医疗器械、精密仪器、木器、珠宝、不锈钢工艺品、不锈钢板的抛光。

平面羊毛轮用在大的机器上，规格一般为100、125、150、180、200、230、250、300、400、.....等，厚度为10-60MM、速度快，抛光面光，可以节省时间，平面羊毛轮采用纯羊毛制作而成，有加胶和不加胶之分，

带盖羊毛轮用在角磨机上面，规格一般分为80、85、90、95、98、100、125等规格。厚度一般分为6-12MM。

羊毛轮生产工艺不同于工业平面[毛毡](#)

，缩绒时间长组织紧密、孔隙小，不像织物那样受经纬的限制,羊毛轮的厚度容易掌握，密度可按要求生产，耐磨性能好。羊毛轮的特性并不是每一种规格的产品都具备的，例如强性羊毛轮的密度过大就会失去弹性，密度过小失去耐磨性，毛质的长短、粗细都对特性有影响，可根据实际应用来订做。

附柄砂布轮又称带柄页轮、页轮磨头，是属于砂布轮的一种，它是以树脂粘合、棕刚玉为砂粒的鳞片状砂布悬挂在一个钢质软轴上组合而成。它特有锋利性和高磨削力轻松打磨，达到非常好的磨削效果和光洁度！

用于精密五金金属、特硬钢材打磨抛光，主用于航空航天、航海造船业、汽车制造业、铁路车辆制造、五金生产制造业、五金家具制造、精密五金制造、建筑业、户外设备安装等。

附柄砂布轮主要应用于金属及非金属的各种复杂型面、深孔的抛磨和精加工，尤其适用于对凹凸表面和侧面的研磨、抛光

使用产品配套设施或工具

附柄砂布轮可与直向角磨机、手提电钻、风动工具、电钻、风钻、台钻、流水线上操作配合使用。