

# YC-1498水性丝印胶水

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | YC-1498水性丝印胶水                        |
| 公司名称 | 昆山钰泉电子包装材料有限公司                       |
| 价格   | 85.00/公斤                             |
| 规格参数 | 型号:YC-1498水性丝印胶水<br>品牌:YC-1498水性丝印胶水 |
| 公司地址 | 江苏省昆山开发区高科技工业园民友路188号                |
| 联系电话 | 0512-57761400 13806264646            |

## 产品详情

|        |                           |      |               |
|--------|---------------------------|------|---------------|
| 型号     | YC-1498水性丝印胶水             | 品牌   | YC-1498水性丝印胶水 |
| 粘合材料类型 | 玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、其他 | 有效物质 | 65 ( % )      |
| 剪切强度   | 9 ( MPa )                 | 规格尺寸 | 25 ( mm )     |
| 保质期    | 12 ( 个月 )                 | 执行标准 | GSG           |
| CAS    | SHAEC1015133402           |      |               |

### yc-1498产品说明及使用指南

#### 一.使用说明

1.yc-1498是一款新型环保水性胶水,具有高粘接性能,及良好之耐高温,耐候性能.

2.上胶厚度为30um,初粘14#钢球,剥离力9.0n/25mm.持粘力60 ° c-1h/25mm-1kg,25 ° c-48h/25mm-1kg不脱落.

3.固含量65%.

4.保存环境5 ° c-35 ° c,不可冷冻、冷藏,保质期12个月.

5. 2.5kg/桶,4桶/箱

#### 二.使用指南

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1. 专用於丝网印刷机(含半自动及手动)之刷胶工艺.                            |  |  |  |  |
| 2. 网版孔径:70-150目(聚脂及不锈钢网).                             |  |  |  |  |
| 3. 刮板:硬度60-70度聚氨脂材料.                                  |  |  |  |  |
| 4. 干燥时间,30um成品胶厚,25 ° c-25分钟,60 ° c-15分钟,70 ° c-10分钟. |  |  |  |  |

三. 产品应用

|                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. 电子电器产品,家电和汽车上各类面板,面料,铭牌之背胶粘贴固定. |  |  |  |  |
| 列:1). 各类遥控器,计算机,手机,游戏机,pda面板.      |  |  |  |  |
| 2). 液晶显示器面板.                       |  |  |  |  |
| 3). 各类有透窗之家电及仪器,控制面板.              |  |  |  |  |
| 4). 家用及车载音响器材之面板.                  |  |  |  |  |
| 5). 汽车仪表面板及内饰面料及辅材之背胶.             |  |  |  |  |
| 2. 各类薄膜开关(pc.pet.pvc)等材料背胶.        |  |  |  |  |

特别注意:pvc禁含有增塑剂,因随环境温度升高增塑剂会从pvc膜内渗出,而影响胶与膜之粘着力.

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 3. 泡棉及橡胶等缓冲材料之背胶.                 |  |  |  |  |
| 4. 金属(如不锈钢,铝材,铜,铝箔)与塑料之粘结.        |  |  |  |  |
| 5. 其它用於丝网印刷之种类材料之点,线,面之规则及不规则之背胶. |  |  |  |  |

四. yc-1498新型环保水性丝印胶水已通过sgs,pfos,pfoa测试及物质安

全检测.(上海.宜山路889号sgs测试机构)

五. yc-1498新型环保水性丝印胶水的使用方法与用量与3m7753相同。

检测报告

|    |         |       |         |      |
|----|---------|-------|---------|------|
| 品名 | yc-1498 | 指令单编号 | 送样日期    | 测试日期 |
| 代号 |         |       | 10.7.12 |      |

| no    | 测试项目             | 测试数据   |         |              |
|-------|------------------|--------|---------|--------------|
| 基材+胶水 | 50um+30um        |        |         |              |
| 隔离纸   |                  |        |         |              |
| 2     | 初粘性(钢球号)         | 14#    |         |              |
| 3     | 180度剥强度n/25mm    |        | 9n/25mm |              |
| 4     | 持粘性h             |        |         | /25mm-1kg/60 |
| 5     | 拉伸强度n/25mm       |        |         | /25mm-1kg/25 |
| 6     | 断裂伸长率%           |        |         |              |
| 7     | 其他(如残胶,封箱等)      |        |         |              |
| 备注    |                  |        |         |              |
|       | 试验室温度:23 ± 2 ° c | 审核:顾金平 | 试验员:钱业娟 |              |
|       | 相对湿度:50 ± 5%     |        |         |              |