

# 台湾国乔PS-333 HIPS

产品名称	台湾国乔PS-333 HIPS
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾国乔 型号:PS-333 产地:台湾
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

## 产品详情

HIPS 台湾国乔 PS-333

冲击性能 缺口冲击测试方法

9.0

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.18 mm

100

23 ° C, 6.35 mm

88

--

8.0

Impact Flexural Test

Notched

8.00

Unnotched	90.0
<b>机械性能指标测试方法</b>	
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm	82.0
1.8 MPa, 未退火	79.0
1.8 MPa, 退火	94.0
1.8 MPa, 退火	96.0
<b>维卡软化温度</b>	
--	102
--	107
--	92.0
--	95.0
<b>可燃性指标测试方法</b>	

1.59 mm, ALL	HB
注射温度值单位制	80.0
干燥时间	2.0 到 3.0
料筒后部温度	160 到 180
料筒中部温度	185 到 205
料筒前部温度	185 到 205
射嘴温度	185 到 205
模具温度	40.0 到 70.0
注塑压力	4.90 到 6.86
保压	3.92 到 5.88
背压	0.490 到 1.47

HIPS塑料称为耐冲击性聚苯乙烯,其是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。下面简单介绍一下HIPS塑料的应用及优缺点。

台湾国乔PS-333

台湾高福HT-50、HPS850等；

台湾国乔PS-333、PS-350、PS-351等；

韩国锦湖HI-425、HI-450、407N等；

香港陶氏470、484H、MC59、MC79、1173、1110、6075、82326 BK、3775等；

泰国石化7735、HI650等；韩三星毛织HR-1360、VE-1877、VH-1800S等；

韩国LG:405AF等。

高抗冲击级聚苯乙烯/HIPS，俗称改苯、不碎胶、高冲击硬胶等，具有较高的冲击强度和韧性，成型加工性好，抗化学腐蚀、电绝缘性能优良、易着色、易印刷、尺寸稳定性好。由于HIPS含有橡胶成分，其冲击强度比GPPS高5-10倍，使其应用范围比较广泛。

典型应用领域：HIPS可注塑或挤塑成各种制品，适合家电产品外壳，电器用品、仪器仪表配件、冰箱内衬、板材、电视机、收录机、吸尘器、洗衣机外部件、电话机壳体、VCR磁带盒、文教用品、玩具、包装容器、日用品、照明隔栅、家具、餐具、托盘、餐具、结构泡沫制品等。

抽粒料HIPS475再生抽粒料。

由于"价格"浮动,您看到的网上报价可能偏低或者偏高，请您及时来电,庆友塑胶给您当天的报价行情"!!

免费提供报价、塑胶物性表、SGS.COA等报告

本公司销售：PP,HDPE,HIPS,POM,PC+ABS,PC,ABS,PA尼龙等塑料原料