

柴油加热暖风机油耗参数介绍

产品名称	柴油加热暖风机油耗参数介绍
公司名称	济宁路鸿达机械有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:路鸿达 型号:50千瓦 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道海南东路2号菜市场工业园办公楼一楼102号（注册地址）
联系电话	15650419990

产品详情

天气进入10月之后就明显转凉，面对凛冽严寒你选好取暖设备了吗？燃油加热取暖器这几年来，一直市场使用效果都非常好，近几年也取代了烧煤，燃油暖风机在使用的时候没有尾气排放，符合环保标准，燃油暖风机是通过大量进气量使室内空气循环达到，整体室温升的效果，所以升温柔和速度快，自动控温晚上也不用人工，大大节省了人力劳动成本。

型号：LHD-30

制热功率：30KW（热功率值）

电功率：230W

控制电压：220V

使用燃料：柴油

油耗：2.4L/h

油箱容积：38L

送风量：720m/h

取暖面积：200m²

净重：21.5kg

毛重：23.5kg

产品尺寸：920*456*630

30千瓦的燃油暖风机使用面积在200平左右，操作简单，加上柴油，插上电就可以用。燃油暖风机操作规程如下：1、给机器加上油、柴油煤油都是可以的但是使用柴油的热能更高一些。

2、插上电之后打开暖风机上的黑色按钮，也就是开关，然后将调温旋钮调至需要的温度，暖风机就会自动启动，当室内温度达到设定要求之后机器自动停机，当室内温度低于设定温度之后又会从新启动。3、如果油箱内的柴油烧完之后机器会自动停机。

4、每天需要检查柴油箱内的柴油是否充足，避免出现因为油少而自动停机的现象。