

三河奥斯特49S石英晶振

产品名称	三河奥斯特49S石英晶振
公司名称	三河奥斯特电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三河奥斯特 型号:49S 种类:晶振
公司地址	中国 河北 三河市 燕郊经济技术开发区海油大街20号
联系电话	86 010 61598213 13603367394

产品详情

品牌	三河奥斯特	型号	49S
种类	晶振	标称频率	3.2~128 (MHz)
调整频差	最高5PPM (MHz)	温度频差	最高5PPM (MHz)
总频差	按客户要求 (MHz)	负载电容	按客户要求 (pF)
负载谐振电阻	按客户要求 ()	激励电平	按客户要求 (mW)
基准温度	按客户要求 ()	插入损耗	按客户要求 (dB)
阻带衰减	按客户要求 (dB)	输入阻抗	按客户要求 (k)
输出阻抗	按客户要求 (k)		

一般参数

频率范围	3.200mhz ~ 66.000mhz
频率误差 (25)	± 10ppm或 ± 50ppm (按客户要求)
工作温度范围内的频率稳定性	± 10ppm或 ± 50ppm (按客户要求)
工作温度	- 20 ~ 60
储存温度	- 40 ~ 85
静态电容	7pf max
负载电容 (cl)	8pf ~
绝缘电阻	100v 500 m min
激励电平	100 μ w
年老化率 (25)	± 5ppm max

等效串联电阻 (esr) 和工作模式 (mode)

频率范围 (mhz)	最大esr ()	振动模式	频率范围 (mhz)	最大esr ()	振动模式
3.200 ~ 3.999	150	基频/at切型	9.000 ~ 9.999	40	基频/at切型
4.000 ~ 4.499	100	基频/at切型	10.000 ~ 12.999	40	基频/at切型
4.500 ~ 4.999	80	基频/at切型	13.000 ~ 19.999	30	基频/at切型
5.000 ~ 5.999	60	基频/at切型	20.000 ~ 30.000	20	基频/at切型
6.000 ~ 6.999	60	基频/at切型	24.576 ~ 40.000	100	3次泛音/at
7.000 ~ 7.999	50	基频/at切型	40.000 ~ 70.000	60	3次泛音/at
8.000 ~ 8.999	50	基频/at切型	24.000 ~ 36.000	30	基频/bt切型

频率温度稳定性

温度		± 10ppm	± 30ppm	± 50ppm	± 100ppm	± 150ppm	- 10/100 ppm
- 20 ~ +7	std						bt-cut
- 40 ~ +8	t1						
- 40 ~ +1	t2						
- 40 ~ +1	t3						
标准○按要求定做							

外形尺寸示意图

编带示意图