分析闸门水封选用标准 PL型橡胶止水带密封止水

产品名称	分析闸门水封选用标准 PL型橡胶止水带密封止水
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

分析闸门水封选用标准 PL型橡胶止水带密封止水

L型橡胶止水带的产品说明：

L型橡胶止水带又称PL型橡胶止水带，L型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。

L型橡胶止水带生产标准：

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、Ω、φ、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

L型橡胶止水带选用依据：

L型橡胶止水带选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。

L型橡胶止水带具体做法：

1、在L型橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。

2、在附加分布钢筋上焊接Φ10钢筋，位置同橡胶止水带已开的孔，使L型橡胶止水带刚好可套在Φ10钢筋上，在中埋式橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在Φ10钢筋上。施工中必须保证橡胶止水带的位置准确。

3、在L型橡胶止水带上口已露出的Φ10钢筋上用Φ12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了中埋式橡胶止水带的正确位置，形成有效防水。

4、以上工作完成后，在L型橡胶止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

以上介绍的内容就先介绍到这里，我公司属于实体企业，质量方面可放心，我公司自建厂以来一直秉承诚信经营为理念，放心选购即可。