

天津LNG设备厂家 LNG设备 山东耐捷环保

产品名称	天津LNG设备厂家 LNG设备 山东耐捷环保
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

产品详情

LNG生产区安全管理规定

1. 站内生产区严禁一切烟火，任何人不得携带火种和危险品、易腐蚀物品进入生产区。
2. 非本站职工，未经批准一律不得进入生产区，经批准进入，天津LNG设备厂家，也必须有站内工作人员陪同，LNG设备，必须自觉遵守本站的有关安全规定。
3. 所有人员一律不得穿带钉鞋和易产生静电的服装进入生产区，未经许可不得在生产区内使用手机、照相机和摄像机等电器。
4. 禁止车辆在生产区停放，确需进入的工作车辆，必须安装防火罩，内蒙LNG设备厂家，并尽快离开。
5. 卸车和放空作业时，无关人员不得进入，雷雨天气禁止卸车和放空作业。
6. 生产区因安装或维修需要动火时，要经安全部门批准，陕西LNG设备厂家，并持有动火通知书，方可进行。

LNG站控系统电气

本工程电气部分包含低压配电、照明、动力配电、接地等。

1. 电工

电工首先应具备电工的基本条件（精神正常、身体健康、有证操作），在进行电气设备安装与维修操作时，必须严格遵守各种安全操作规程和规定，不得玩忽职守。

2. 供电系统

本工程的配电系统为：正常供电由市电供应，当市电失去时及时到现场切换为手动控制阀门的开关。

3. 照明

照明部分除控制室、消防泵房的照明灯具为应急灯外，其他灯具均为一般照明灯具。

4. 动力配电及接地

全站的电机均为就地操作（详见图纸）。接地部分，全站设统一接地网，接地电阻不大于4欧姆。

BOG处理工艺

由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体(Boil Off Gas)，本工程中BOG气体包括：

- ? LNG贮槽吸收外界热量产生的蒸发气体
- ? LNG卸车时贮槽由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体
- ? 受入贮槽内的LNG与原贮槽内温度较高的LNG接触产生的蒸发气体
- ? 卸车时受入贮槽内气相容积相对减少产生的蒸发气体
- ? 受入贮槽内压力较高时进行减压操作产生的气体
- ? 槽车内的的残余气体

天津LNG设备厂家-LNG设备-山东耐捷环保(查看)由山东耐捷环保科技有限公司提供。山东耐捷环保科技有限公司是一家从事“LNG设备,CNG设备,燃气调压箱,储氢瓶,车载供氢系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东耐捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东耐捷环保在天然气中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！