

HTFC(DT)系列消防通风（两用）低噪音柜式离心风机-

产品名称	HTFC(DT)系列消防通风（两用）低噪音柜式离心风机-
公司名称	上海金永利空调风机有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:金永利 气流方向:离心风机
公司地址	上海市嘉定区嘉唐公路85号
联系电话	021-69960990 15252635760

产品详情

品牌	金永利	型号	HTFC(DT)系列消防通风 低噪音柜式离心风机
气流方向	离心风机	材质	镀锌钢板
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	耐高温风机	用途	消防排烟风机
轴功率	按性能选用 (kw)	叶片数	多叶
重量	因型号而定 (kg)	涡轮头材质	-
转速	450-1600 (r/mim)	配套电机功率	- (kw)
适用范围	消防通风 排烟通风 作为送风机 或者抽风机使用		

广泛应用于厂矿企业的车间、办公楼及公共建筑的地下室、宾馆、博物馆、影剧院等需要消防通风换气的场合使用，既可送风又可抽风。气体内的杂质：气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。输送气体的温度：经耐高温试验，在烟气温度大于280 高温情况下，连续运转40分钟以上，达到消防排烟目的。

广泛使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场所，还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用，电动机内置式为通风用。输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土几硬质颗粒物不大150mg/m³，作通风换气时进气温度不得超过120 ，作消防用时，烟气温度在280 时能连续运行45分钟以上。联系人：胡忠厚 电话：15252635760