

T35系列低噪声轴流风机

产品名称	T35系列低噪声轴流风机
公司名称	上海金永利空调风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金永利 型号:T35 气流方向:轴流风机
公司地址	上海市嘉定区嘉唐公路85号
联系电话	021-69960990 15252635760

产品详情

品牌	金永利	型号	T35
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	性能	低噪音风机
用途	工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可作自由风扇。	轴功率	- (kw)
叶片数	4	重量	- (kg)
涡轮头材质	-	转速	960-2900 (r/mim)
配套电机功率	0.025-11 (kw)	适用范围	工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可作自由风扇

t35-11系列轴流风机概述

t35—11系列轴流式通风机是我国八十年代在t30-11的基础上改进设计的新型风机，它与t30—11风机相比具有明显优点：

1.结构更合理：

2.性能有较大提高，全压效力为89.5%：

3.噪声更低，噪声（比a声级）降低3.6db(a)。

本系列风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装。以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

本系列风机叶轮直径由小到大共有三十种规格，每一规格风机的叶片数都为4片，叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种，参数范围广，风量1224-64825m³/h·风压39pa-474pa（详见性能参数表）。

本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电动机等部件组成，叶轮与电机直联，叶轮转向为左旋（电动端看）。

防腐轴流式风机（ft35—II型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。

防爆轴流式风机（ft35—II型）·用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

ft35—11型和bt35—11型风机的性能参数和外形尺寸均同f35-11型风机一样。

风机需带支架或带弯头、防虫网和电机需配单相（220v）时，请在订货时注明。

t35-11系列轴流风机安装

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机和风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在通风机风口端必须装集风器。并希望装置防护铁丝网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接台，不得敲打底强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行试验，等运行正常后，才允许正式使用。

注：风机的性能参数及结构尺寸，本公司若有变更，恕不另行通知。

风机电子样本

风机的具体性能、外形请到我公司网站查看。

<http://www.jylfan.com/cptd/t35/t35sm.html>(请把地址复制后粘贴查看)

六、产品质量服务细则：

a、因以下原因使设备不能正常使用的可在质保期（1年）内更换免费维修。1、因质量原因，无法正常使用。2、型号规格与合同不符。3、如发现有铝线电机，全额退款。

b、因以下原因使设备不能正常使用的，规定如下1、耗材类产品（如电机制动器、制动电机的制动部分）属消耗品，不属质保范围。2、到货后未经验收而领取，后发现损坏的，本司不负责赔偿。3、因客户错报规格而买错的，根据客户需要，由客户方承担一定折旧费以及全额运费，予以调换。4、因不按规范操作、超负荷、超规定适应环境使用造成的损坏，本司不予赔偿。