

湖北襄阳昌利35混凝土搅拌站

产品名称	湖北襄阳昌利35混凝土搅拌站
公司名称	河南宏昌机械机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产率:35m ³ /h 出料高度:2.5-3.8m 工作循环时间:72s
公司地址	河南省郑州市上街区昆仑路62号
联系电话	86-0371-64678888 17838360702

产品详情

一、HZS35混凝土搅拌站产品特点：

1、效率高

搭配JS强制式双卧轴混凝土搅拌机，可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高。

2、质量好

在关键部件上均选用国内外更好的原材料(如搅拌臂、叶片、衬板、主轴等)，选用国际制造商提供的关键零部件。

3、计量精度高

采用了新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术，电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能，计量精度高。

4、低粉尘

采用脉冲式电动除尘，除尘面积大，效果好更加绿色环保。

5、低噪音

卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。整个混凝土生产从计量到搅拌、出料处于全封闭的环境中，绿色环保。

6、搅拌效果好

衬板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快。

二、HZS35混凝土搅拌站产品参数：

整站部分	型号	HZS35
	生产率 (m ³ /h)	35
	出料高度(m)	2.5-3.8
	工作循环时间 (s)	72
	外形尺寸 (mm)	18815 × 11525 × 13250
	总装机容量 (kw)	80
搅拌机部分	型号	JS750
配料机部分	PLD1200	
气路系统	空压机型号	VA-100
	额定排气压力 (MPa)	0.7
	排气量(m ³ /min)	0.71
	电机功率 (kw)	5.5
称量系统	砂石称量精度	± 2%
	水泥称量精度	± 1%
	水称量精度	

三、HZS35混凝土搅拌站产品细节：

1、搅拌系统

主机罩盖上安装有限位开关，开启检修门时，搅拌电机自动断电，方便检修；主机轴端采用油密封技术，保证轴端密封的可靠性；叶片、衬板采用耐磨材料，极大地提高了使用寿命。

2、计量系统

水泥计量斗由传感器吊挂于机架上，该结构稳固，可靠性高；水计量斗由传感器吊挂于机架上，采用水泵卸料；外加剂计量斗为单吊点传感器计量，计量筒材料为不锈钢。

3、骨料配料系统

骨料配料系统是由骨料储料仓、计量斗、平皮带组成；骨料计量斗安装有四只拉式传感器。

4、气控系统

HZS35混凝土搅拌站配有压缩空气排量为1m³空压机一台；气动主管道采用铝塑管、电磁阀与气缸的连接采用镀锌锁母接头、优质亚大管和PU管。

5、水泥仓

水泥仓
上下部各装有一只料位计；为防止粉料起拱，在料仓锥部装有吹气破拱装置，利用电磁阀控制压缩空气的释放进行粉料破拱。

四、HZS35混凝土搅拌站相关知识：

1、建个HZS35混凝土搅拌站需要多大的变压器？

建一条HZS35混凝土搅拌站生产线，建议变压器总功率不低于80KW。

2、建个HZS35混凝土搅拌站占地面积要多大？

HZS35混凝土搅拌站设备的占地面积不大，大约为：20m*14m。加上沙石料，办公区域，停车区域等，至少需要三亩土地的面积。