

除四害灭鼠服务资质证书如何办理？

产品名称	除四害灭鼠服务资质证书如何办理？
公司名称	清远远中信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺
联系电话	18813558434 18813558434

产品详情

全国范围除四害服务资质证书如何办理

一、防制苍蝇指导方法

1、防蝇

苍蝇食性很杂，常在垃圾、粪便和腐烂的动植物上产卵。苍蝇的生命周期包括卵、蛆、蛹和成蝇，条件

适合的情况下，如常见的家蝇，在16 时完成整个生

活史需20天，但在30 时只需要10—12天，且成蝇的数量只占其中的15%。

所以，防蝇的首要任务就是控制苍蝇的孳生地和孳生物：

(1)及时、彻底地清除各种垃圾、粪便和腐烂的动植物，保持干净整洁的卫生环境。

(2)安装完整无损的纱门和纱窗，既能保证室内良好的通风，又能有效防止苍蝇进入室内。

商业场所通常人流较大，所以必须要在常用的通风的通道安装防虫风幕机来阻挡苍蝇的入侵。防虫风幕

机针对性强，且在风速和出风角度等方面，

风速17米/秒，较普通风幕机而言有突破性的提升，防蝇效果显著。

2、治蝇

家庭灭蝇常用苍蝇拍和气雾罐，二者虽然方便使用，但灭蝇效果较差。粘蝇条能较好的粘捕苍蝇，非常

适合在室内使用。捕蝇器安全、环保、便捷，结实耐

用，它是采用苍蝇信息素引诱苍蝇，实现极好的灭蝇效果，此法既经济又高效，适用于多种环境。

商业场所及其设施所使用的灭蝇剂，应是已在国内登记并允许投入使用的杀虫剂。使用具有残效和触杀作用的杀虫剂进行滞留喷洒，可有效杀灭停留在喷洒

表面的苍蝇。如室内苍蝇数量过多，可使用的熏虫器和熏虫剂进行熏蒸灭蝇，杀蝇迅速有效，且便捷、安全而环保。

粘捕式灭蝇灯采用能引诱苍蝇的紫外线光源、使用粘胶粘捕苍蝇，这样就避免了传统灭蝇灯使用高压电灭杀苍蝇时，使苍蝇尸体碎片污染环境。此法安全

有效，是日常灭蝇必不可少的方法，适用于各种室内场所。

3、维护

苍蝇的防制必须坚持不懈，首要任务就是加强对孳生地控制管理，防止苍蝇孳生繁殖。

(1)保持良好卫生的环境卫生。

(2)及时清理垃圾、粪便和腐烂物质等，阻断苍蝇的生长发育。

(3)定期检查粘捕式灭蝇灯、捕蝇器和粘蝇条的捕蝇情况，根据检查结果，清除判断该区域苍蝇的防治效果，从实际出发，制定下一步的具体防治方案。

二、灭蚊

1、防蚊：

蚊子离不开水，蚊子从卵到成虫，需在水里度过约7天的时间。治理蚊虫的孳生地首当其冲。必须至少每周检查和清除一次有积水的环境(如小型容器、盆栽

垫盘、空调托盘、厨房卫生间地漏等)。其次，要有必备的防蚊设施。完整无损的纱门、纱窗，在保证场所良好通风的同时，更有效地防止蚊子进入室内。蚊

帐是安全的防蚊工具，如果有宝宝或是生活环境存在严重的蚊子问题时，使用经过成分对人体无公害的浸泡剂浸泡过的蚊帐，防蚊效果更显著。

在商业场所及设施的入口处安装的防虫风幕机，能非常有效地防止蚊虫的入侵。防虫风幕机针对性强，且在风速和出风角度等方面，较普通风幕机

而言有质的提升，其风速17米/秒，防蚊虫效果立竿见影。

2、治蚊：

家庭常用的灭蚊方法主要有蚊香、灭蚊灯和气雾罐等。然而这些方法各有各的不足：有的作用缓慢，有的药力持续性差、有的处理不够全面。如何能安全环

保，又方便快捷而有效地灭蚊呢？目前好的灭蚊方式是熏蒸灭蚊，使用熏虫器和熏虫剂进行杀灭，只要9分钟就可以杀灭，安全有效。

商业场所及其设施所使用的灭蚊剂，应是已在国内登记并允许投入使用的杀虫剂。使用具有残效和触杀作用的杀虫剂进行滞留喷洒，可有效杀灭停留在喷洒

表面的蚊子。如室内蚊子数量过多，有效的杀灭方法就是熏蒸。室内或进出口通道可安装灭蚊灯，以达到更好的控制效果。

大型的积水、河流、稻田和水库也是蚊子的孳生场所，这些场所可使用由世界卫生组织推荐的可以用于饮用水的杀虫剂，其作用安全，效果显著。

3、维护：

检查和监测是蚊子防制中需要长期坚持的工作，以此来清楚的掌握蚊子的分布、危害程度以及防止效果。

根据蚊子的生长发育规律，检查和监测应以7天为一周期。蚊子的孳生特性决定了此项工作的重点在于检查积水，看是否存在蚊子孳生情况。一旦发现孳生问题，立即进行防制工作。

三、防治老鼠指导方法

1、防鼠

老鼠的危害很多，它会传染很多疾病如：鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病、鼠型斑疹伤寒等等。老

鼠的栖息地比较广，从住宅的墙根、地板下、天棚上

、暖气沟和下水道中，到火车、轮船的夹层；从衣箱、抽屉到柴草垛中，均可隐藏栖息。老鼠繁殖潜力很大，因此作好防鼠工作是清除鼠害的关键。

(1)收拣好食物和垃圾，各种用具杂物收拾整齐，衣箱、衣柜以及书籍、鞋帽等要经常检查及时清理，保持周边环境卫生整洁，断绝老鼠的食源。

(2)清理随意堆放的物品和家具底部等隐蔽空间，破坏和清除老鼠的栖息地。

(3)缩小缝隙、硬化地面：用水泥修补天花板、墙面、地面的洞和裂缝，对门与地面、门与门、窗与窗台的缝隙进行修理，使缝隙不大于0.6厘米，以防小家鼠窜入。

(4)做防鼠门：在重要地方的门下沿加装30—50厘米高的铁皮，防止老鼠啃坏门板，或加一道高度为60厘米的铁门，并保证下与地面的距离小于6毫米，以此

将老鼠拒之门外。

(5)地沟安置防鼠栅栏，栏间距不超过12毫米。

