

PA66 德国朗盛 AKV 50 H2.0

产品名称	PA66 德国朗盛 AKV 50 H2.0
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:AKV 50 H2.0 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

本公司供应PA66-德国朗盛-AKV50H2.0-加纤增强-代理直销，欢迎咨询洽谈。

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV15FN

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV15H2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV15H3.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV25F30

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV30GHR

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV30GITH2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV30H2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV30H3.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV30HRH2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV325H2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-AKV35CXH2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30H2.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30H3.0

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30S

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30SFN31

代理：Lanxess德国朗盛PA66-A30SH3.0

供应PA66美国首诺R533H高强度耐水解，食品级

供应PA66美国首诺R543HHB耐热性

供应PA66美国首诺21SPC通用级V-2

供应PA66美国首诺M344BK阻燃性韧性

供应PA66美国首诺50BWFS通用级

供应PA66德国朗盛A30S未增强尼龙。

供应PA66德国朗盛AKV15H1.015玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛AKV30H2.030玻纤增强。

供应PA66德国朗盛AKV35H1.035玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛AKV35H2.035玻纤增强，热稳定级

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚A216V15注塑级，接插件、扎带等

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚A218V30玻纤含量30和热保护稳定剂.

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚B50H1阻燃,热稳定电子电器部件注塑

供应PA66日本旭化成1300S注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66日本旭化成1300G注塑级,30加纤增强。

供应PA66日本旭化成13G30注塑级,30加纤增强。

供应PA66日本旭化成13G50注塑级,50加纤增强。

供应PA66日本旭化成1402G高强度和刚性，玻纤增强3

供应PA66德国巴斯夫A3WG玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3HG5

供应PA66德国巴斯夫8233G.25%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3WG6.30%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3EG5.25%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3EG7.BK2318935%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3HG7.35%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3WG7.35%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫C3U特性：改善了阻燃性(无卤素和磷)，高韧性

供应PA66德国巴斯夫A3K用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

供应PA66德国巴斯夫A3EG7

供应PA66德国巴斯夫A3WG6.30%玻璃纤维增强.

供应PA66德国巴斯A3HG5.25%玻璃纤维增强.

供应PA66德国巴斯夫A3EG6.30%玻璃纤维增强高刚性，尺寸稳定.

PA66-德国朗盛-AKV50H2.0-加纤增强-代理直销

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

1.具高抗张强度;耐韧、耐冲击性特优

2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优;

3.低温特性佳具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA6尼龙PA玻纤;玻纤增强尼龙66玻纤增强尼龙;玻纤增强尼龙6

