

临夏防火涂料厂家，防火涂料基层该处理那些地方-鑫钢盾水漆

产品名称	临夏防火涂料厂家，防火涂料基层该处理那些地方-鑫钢盾水漆
公司名称	陕西中涂联涂料科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:鑫钢盾 产地:陕西西安
公司地址	未央区太华北路安徽大厦11楼西安钢盾环保科技有限公司
联系电话	17319976028 19302915299

产品详情

防火涂料施工前，如果基材表面有水分、灰尘等杂质，将影响防火涂料与钢表面的粘接，从而影响整个涂料的强度。因此，根据建筑装饰设计、建筑施工和工程验收的要求，明确提出了农村基层腻子质量验收标准，以确保合格农村基层消防安全建筑涂料的施工，进一步确保消防安全建筑涂料的长期实用效果。

一、基础修复的目的

基础处理是防火涂装工程的基础，是涂料工程中***重要的一环。基层处理的质量直接关系到涂层的附着力、装饰性和使用寿命。对此应给予足够的重视，否则将达不到预期的修整效果，影响工程质量。

防火涂料施工

二、基层处理的内容

减轻或消除基层表面灰尘、油污、疏松物的表面缺陷，改善基层表面物理或化学性能，使防火涂料基层光滑。

三、基层处理方法

- 1、除去浮浆和附着的杂物；修补基层上的孔洞、蜂窝、麻面微裂纹；除去基层油污；
- 2、填补料两道；打磨平整。
- 3、将水泥砂浆基底批刮至整体平整。水泥砂浆面平整度要求 3mm。
- 4、清除污垢、松散物将砂浆表面的污垢，包括油污（隔离剂）及其他脏物清理干净，松散物及水泥浆必须铲除。目测无污垢、松散物和其他障碍物。
- 5、除泛碱物用钢丝刷或铲刀将表面晶化物清理干净后用湿海绵擦去余尘，并测定墙体的pH值大于10，必须进行弱酸处理。

四、基础解决的技术标准

- 1、务必完全干燥墙面，以保证镀层的实际效果。
- 2、新的建筑应留置一段适度的时间（>14天），让其表面干燥后，再予以涂刷。
- 3、注意建筑物表面的颜色，如果颜色很深，表示其水分含量仍很高；在涂刷前较好用仪器或简单方式检测一下。
- 4、清理欲涂刷表面，去除滴溅的水泥粒和任何松脱或碎裂的附着物，填平接缝，清理突出部位。
- 5、用聚合物水泥砂浆修补较大的裂缝和凹陷，但需注意，若其材质过分粗糙，因其吸水率的不同，可能会影响到较后的涂刷效果和涂刷面积。