

SC预埋式光纤快速连接器 厂家

产品名称	SC预埋式光纤快速连接器 厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

SC预埋式光纤快速连接器

厂家光纤快速连接器产品特点：SC、FC光纤快速连接器，SC预埋式光纤快速连接器
厂家光纤快速接头，直通快速连接器，预埋连接器，SC预埋式光纤快速连接器
厂家预埋型、直通型、热熔型等，

1、光纤夹紧的可靠性非常好

光纤夹持元件均采用弹性金属材料制造，不存在塑料元件的老化问题；温度变化对光纤夹持力几乎无影响；另外，器件内部带防松机构，器件抗震动，抗跌落性能都非常好。

2、接续的稳定性好

光纤对接处有轴向贴紧力，光纤对接时，两光纤端面间隙几乎为零，所以连接损耗常常小于 0.3dB，甚至小于 0.1dB 的情况也常出现；由于不使用光纤匹配膏，不

存在光纤匹配膏的流失，污染以及老化问题；另外光纤夹紧的可靠性非常好也决定了接续的稳定性非常好。

3、插入损耗小

由于器件按非预埋光纤式结构设计，光纤对接点只有一个，所以，连接损耗一般小于现有光纤快速连接器。

4、光纤快速接续连接器在线抗拉力对连接损耗无影响

器件承受的轴向拉力，直接作用于器件的壳体上，连接器的陶瓷插针不受拉力，不影响光纤对接效果，所以对连接损耗无影响。

表明其外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。FC类型的连接器，采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类连接器结构简单，操作方便，制作容易，但光纤端面对微尘较为敏感，且容易产生菲涅尔反射，提高回波损耗性能较为困难。后来，对该类型连接器做了改进，采用对接端面呈球面的插针(PC)，而外部结构没有改变，使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

器件的制造成本较低，所以售价较低；而且安装非常简单，几乎不需要专用施工工具，就能完成安装。随着全球光纤到户（FTTH）的逐渐实施，性能优良，使用成本很低的产品必然是市场的主流。

6、使用维护性好

安装维护非常简单，不管是施工人员，还是用户，只需进行简单指导或阅读《安装说明书》，使用光纤施工的常用工具就能完成安装维护。

7、安装速度非常快

器件带特有的光纤导向机构，穿光纤非常快速方便，如果对裸纤施工，不到10秒即可完成光纤定位夹紧，包括对光缆进行压接，一般在30秒左右（除光纤准备时间）可完成安装。

备注：本产品采用预埋光纤式结构；压接部位采用全新独特结构设计，无需注胶和研磨、低插入损耗，高回波损耗，过高低温测试，可重复利用，现场操作简便；广泛应用于开通FTTH光纤终端成端。

关于保修:本店所有电子产品均可保修，保修期限请查看产品介绍。凡属于正常使用下，由于产品本身质量问题引起的硬件或软件故障，在保修期内，本公司负责免费维修。凡属于人为损坏、未按产品说明使用损坏、意外事故损坏、擅自拆机修理损坏等，不给予免费维修，保修或维修产生的运费自理。

关于运费:本店默认发申通快递，运费按实际运费收取。如需发其它快递，请联系在线客服。