

昌利60混凝土搅拌站

产品名称	昌利60混凝土搅拌站
公司名称	河南宏昌机械机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	理论生产率:60m/h 搅拌主机:JS1000 搅拌主机功率:21.6KW
公司地址	河南省郑州市上街区昆仑路62号
联系电话	86-0371-64678888 17838360702

产品详情

一、HZS60混凝土搅拌站特点

- 1、配备强制式双卧轴搅拌主机JS1000，能集中控制，另外配备三斗一字型，水泥、外加剂计量，搅拌站微机控制室。
- 2、动态面板显示，能清楚了解HZS60混凝土搅拌站各部分的运行情况。直观的监控界面，能清晰、准确的观察现场工作流程。
- 3、HZS60混凝土搅拌站，属强制、高效型设备，可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高，该搅拌站是由供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件组成的全自动混凝土拌制成套设备。它广泛应用于各种建筑工程、筑路、桥梁及商品混凝土生产厂制备高质量混凝土。
- 4、所有粉料在输送、计量、投放过程中都处在全封闭状态；主楼内设置进口除尘器和引风机，负压吸附骨料集料罩、主机、粉料计量斗等处产生的粉尘；斜皮带机带外包装和接料溜槽；主楼全封闭，降低粉尘和噪音的污染。
- 5、人性化设计采用人字纹皮带和提升斗上料；环型皮带由专业厂家做无缝硫化处理，制作中进行预张紧；采用重锤自动张紧。
- 6、配置进口的粉罐附件和输送螺旋，保证粉料的顺畅输送；从粉罐到主楼也可以采用气体输送或粉罐直接顶置，计量斗配有进口振动器和气动碟阀，密封严密，卸料干净迅速。

二、HZS60混凝土搅拌站产品参数

规格型号
理论生产率
搅拌主机
搅拌主机功率
骨料粒径
水泥螺旋输送机
上料方式
配料机