

旋片真空泵厂 福州真空泵 港发真空

产品名称	旋片真空泵厂 福州真空泵 港发真空
公司名称	东莞市港发真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇石横大道126号105
联系电话	13018600961 13018600961

产品详情

真空泵性能恢复的一些方法

旋片与转子的装配是很重要的，而转子和泵腔的上切点间隙、旋片与端盖之间的间隙，即高、低真空室双面间隙和转子切点间隙是修理和制造中的关键。即使如此但如果装配不当，泵的材料太差，也是有卡死或研坏的危险的。故应在实践中以试验来决定，不能一律对待。

一般真空度较差的泵，适当调整装配间隙和油路，是能收到较佳效果的。

间隙测量应当认真，除应经校准符合规定精度外，工件应清洗、凉干，一般重复测量几次。做好记录。然后综合泵的各方面情况，决定修磨尺寸。试抽测该泵性能时，热偶真空计等相对规定应进行校准。

真空泵维护要注意的事项 维修中，应注意下述几点：

该泵制造精度较高，不是非常必要则不必拆开，以检修不当，降低精度。当然维修工作者应当提高自己的技术水平，在该泵技术性能变差时，应及时修理，能定期(一年)检修。

检修时，单旋片真空泵哪家好，将泵从真空系统拆下后，开始检查试抽，确认必须拆泵修理时，可按下列步骤进行：取去护罩，拆下三角皮带及大皮带、排气筒，松开各进气嘴处的压盖，把油放干净后，拆去箱盖和油密封室，旋片真空泵经销商，取出主轴(不必拆断链条)，旋片真空泵厂，然后抬出左右机座

真空泵电机温度高的对策 电机功率、转速是和东莞真空泵相匹配的，不能更改。风扇安装于电机主轴上，电机转速决定了风扇转速，也不可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用，福州真空泵，但叶片数量增加后，动平衡不容易找，如找正不好，会引起东莞真空泵电机振动增加。

(1)将原风扇罩加长40cm，在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机，轴流风机电机功率850W，转速1489r/min，电压380V。原风扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制，轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行，真空泵停运后30min停运轴流风机，以使主电机得到充分冷却；

(2)定期清除电机上灰尘，保持电机散热片清洁，增加其散热能力；

(3)将真空泵所在母线电压调整为400V

旋片真空泵厂-福州真空泵-港发真空由东莞市港发真空设备有限公司提供。东莞市港发真空设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！