

氙灯老化试验箱ZYUN-240中研仪器设备生产厂家

产品名称	氙灯老化试验箱ZYUN-240中研仪器设备生产厂家
公司名称	广东中研仪器设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:ZOYANTEST 型号:ZYUN-240 产地:广东
公司地址	广东省东莞市南城街道元岭新村南三巷1号103房
联系电话	15876498323

产品详情

氙灯老化试验箱

产品名称：氙灯耐气候试验箱

产品型号：ZYUN-240

产品简介：氙灯耐气候试验箱是模拟太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等多种综合性气候的条件下，观察和分析材料的变化情况。本机采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。HD-711氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

符合标准：

ASTM G154, ASTM G155, IEC 60068-2-5, SAE J2412等

技术参数：

- 1、工作室尺寸（mm）：600×500×800(宽×深×高)其他尺寸可定制)
- 2、温度范围：RT~80
- 3、湿度范围：光循环45%~98% R.H、暗循环30%~98%
- 4、黑板温度：60~100（偏差±2）
- 5、温度波动度：±0.5
- 6、温度均匀度：±2.0
- 7、湿度波动度：+2%~-3% R.H
- 8、玻璃滤光器：硼硅玻璃
- 9、氙灯光源：进口风冷式氙弧光源
- 10、氙灯功率：1.8KW，氙灯功率：1.8KW×3支
- 11、灯管总数量：3支
- 12、降雨时间：1~9999分钟，连续降雨可调
- 13、降雨周期：1~240分钟，间隔（断）降雨可调

- 14、喷水嘴孔径： 0.8mm（回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞）
- 15、淋雨水压： 0.12 ~ 0.15kpa
- 16、喷水周期（喷水时间/不喷水时间）： 1 ~ 9999分钟，连续降雨可调
- 17、加热功率： 4.5KW
- 18、加湿功率： 3KW
- 19、样品托盘尺寸：(可调速旋转式)直径450mm
- 20、光照周期连续可调时间1 ~ 999小时
- 21、光谱波长:290nm ~ 800nm辐照度范围100W ~ 800W/m²可调。

以上为氙灯老化试验箱的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

厂家售后及维修服务

售前：技术咨询，提供佳的设备解决方案（设备选型、产品试验方案、实验室建设方案）。

售中：客户沟通，进度通报；设备相关指导、安装、调试、试机等；配合计算。

售后：一年保修，终身维护！

- 1、技术培训：操作使用、日常维护保养、常见故障检测和排除
- 2、定期回访：设备巡查，排除故障隐患，传递新消息
- 3、备品、备件专项储备支持
- 4、售后服务部提供维修服务的快速响应
- 5、专职维修人员确保及时、有效地排除故障

广东中研仪器设备有限公司，多年专注试验仪器，主营产品或服务：恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，冷热冲击试验箱，快速温度变化试验箱，氙灯老化试验箱，盐雾试验箱，淋雨试验箱，砂尘试验箱，拉力试验机，振动试验台等设备。