

【精品推荐】电接点双金属温度计

产品名称	【精品推荐】电接点双金属温度计
公司名称	天长市抗大仪表厂
价格	120.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:抗大仪表 型号:WSS系列
公司地址	安徽省天长市铜城镇龙岗社区街道
联系电话	86 0533 2658517 13964409210

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	抗大仪表
型号	WSS系列	类型	热电偶双金属温度计
测量范围	-80-500 ()	结构型式	万向型
表面直径	100 (mm)	精度等级	A B

产品名称: 双金属温度计	
产品说明:	
应用双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。	
工作原理	
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。	
主要技术参数	
产品执行标准:jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径:60、100、150精度等级:1.0、1.5热响应时间:40s防护等级:ip55角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差:温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性:温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2	

测量范围		
测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

型号及规格

轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置	
				d	l		
WSS-300	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置	
WSS-400				100			
WSS-500				150	100		
WSS-301	0-80			60		可动外螺纹	
WSS-401				100	150		
WSS-501	0-100		304	150		可动内螺纹	
WSS-302				60	200		
WSS-402				100			
WSS-502	0-200			150	300	固定螺	
WSS-303				60			
WSS-403	0-400		316	100	400	纹	
WSS-503				150			
WSS-304				60	500		固定法
WSS-404	100						
WSS-504	0-500		316l	150	750	兰	
WSS-305				60			卡套螺
WSS-405				100	1000		
WSS-505			哈氏c-276	150		卡套法	
WSS-306				60			兰
WSS-406				100			
WSS-506				150			

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
WSS-310	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0-80				100	

WSS-410	0-100	304	100	150	可动外 螺纹
WSS-510			150		
WSS-311	0-150	316	60	200	可动内 螺纹
WSS-411			100		
WSS-511	0-200	316I	150	300	固定螺 纹
WSS-312			60		
WSS-412	0-400	哈氏c- 276	100	400	固定法 兰
WSS-512			150		
WSS-313	0-500	哈氏c- 276	60	500	卡套螺 纹
WSS-413			100		
WSS-513		哈氏c- 276	150	750	卡套法 兰
WSS-314			60		
WSS-414		哈氏c- 276	100	1000	卡套螺 纹
WSS-514			150		
WSS-315		哈氏c- 276	60		卡套法 兰
WSS-415			100		
WSS-515		哈氏c- 276	150		卡套法 兰
WSS-316			60		
WSS-416		哈氏c- 276	100		卡套法 兰
WSS-516			150		

135 ° 型双金属温度计

型号	测温 范围	精度 等级	保护 管材 材料	规格(mm)		安装固 定装置
				d	l	
WSS-420	-80-+400	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定 装置
WSS-520	0-80			150	100	
WSS-421	0-100		304	100	150	可动外 螺纹
WSS-521	0-150			150	200	
WSS-422	0-200		316	100	300	可动内 螺纹
WSS-522	0-400			150	400	
WSS-423	0-500		316I	100	500	固定螺 纹
WSS-523				150	750	
WSS-424			哈氏c- 276	100	1000	固定法 兰
WSS-524				150		
WSS-425				100		卡套螺 纹
WSS-525				150		
WSS-426				100		卡套法 兰
WSS-526				150		

6						
方向型双金属温度计						
型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-480	-80~+40	1.5	1Cr18Ni9Ti	100	75	无固定装置
WSS-580	0~80			150	100	
WSS-481	0~100		304	100	150	可动外螺纹
WSS-581	0~150			150	200	
WSS-482	0~200		316	100	300	可动内螺纹
WSS-582	0~400			150	400	
WSS-483	0~500		316L	100	500	固定螺纹
WSS-583				150	750	
WSS-484			哈氏C-276	100	1000	固定法兰
WSS-584				150		
WSS-4285				100		卡套螺纹
WSS-585				150		
WSS-486				100		卡套法兰
WSS-586				150		

天长市抗大仪表厂

联系人：钟干彬

手机：13964409210 电话 / 传真：0533-2658517 地址：山东淄博市淄川区淄矿东路140号（驻淄博办事处）

诚信通店铺：<http://zhonghao1964.cn.alibaba.com/>