

腾宏机械科技公司 强力墙式压底机批发价 四川强力墙式压底机

产品名称	腾宏机械科技公司 强力墙式压底机批发价 四川强力墙式压底机
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

【主权项】

- 1.一种压底机的前后束紧机构，包括安装面板(1)，其特征在于:所述安装面板(1)上设有竖直平行设置的左导轨(2)和右导轨(3)，所述左导轨(2)上固定设有一个束紧油缸(4)，所述束紧油缸(4)的输出端连接一个左前导向板(5)，四川强力墙式压底机，所述左前导向板(5)在左导轨(2)上滑动连接，所述左导轨(2)和右导轨(3)之间的前侧设有前滑板(6)，所述前滑板(6)的左侧与左前导向板(5)固定连接，所述前滑板(6)的右侧通过右前导向板(7)滑动连接在右导轨(3)的左侧，所述左导轨(2)和右导轨(3)之间固定设有后定位板(8)，所述前滑板(6)的后侧设有前束紧器(9)，所述后定位板(8)的前侧设有后束紧器(10)。
- 2.根据权利要求1所述的一种压底机的前后束紧机构，其特征在于:所述前束紧器(9)的内侧为与皮鞋鞋头相适配的U型面板，所述后束紧器(10)的内侧为与皮鞋鞋尾相适配的U型面板。
- 3.根据权利要求1或2所述的一种压底机的前后束紧机构，其特征在于:所述左前导向板(5)依次通过一条连接板(11)和回复弹簧(12)与束紧油缸(4)弹性连接。

【摘要】本实用新型涉及一种压底机的前后束紧机构，包括安装面板，供应强力墙式压底机，安装面板上设有竖直平行设置的左导轨和右导轨，强力墙式压底机批发价，左导轨上固定设有一个束紧油缸，束紧油缸的输出端连接一个左前导向板，左前导向板在左导轨上滑动连接，左导轨和右导轨之间的前侧设有前滑板，采用以上技术方案的好处：本实用新型首先将被加工鞋设置在后定位板前侧的后束紧器上，然后驱动束紧油缸，使得前滑板的后侧的前束紧器向被加工鞋的鞋头靠近，在靠近过程中，被加工鞋不会出现前后位移的情况，当被加工鞋的鞋头和鞋跟都被压紧后，单一的束紧油缸的液压系统的压力急剧上升，则由于相互受力的原理，则鞋的两端所受的力大小相等，保证了鞋加工过程中的加工质量。

在压底完成时，通过按动升降按钮7使其电机507转动通过皮带506带动齿轮509，使其齿条505向上移动推动杆504就会推动滑动板502，使其滑动板502向上升起，员工就将鞋拿起，降下来时同上原理按动升降按钮7就会使其电机507转动通过皮带506带动齿轮509，使其齿条505向下移动，滑动板502就会降下，而外壁501是起到保护作用，支撑块503是起到一个支撑作用，固定圆盘510是对起整个装置起到固定作用。

电脑型全油压墙式压底机适用压着成型及底部加工，可一机多用，降低投资成本，适用各类鞋型，经济效益高。

电脑控制中心是机器的电路控制机构，是通过触摸电脑程序界面的各项功能按键，来实现对机器的操控。

摆头机构连接在压头杆座上，机器工作时，摆头机构会推拉压头杆座，使压头杆旋转改变位置，采购强力墙式压底机，从而方便取出与放入鞋模。

压头杆由前后压头杆组成，后压头杆采用螺旋调节装置，后压头可以更换压块用于适用不同鞋槽。前后杆高度自适应，可满足各种鞋槽高度，

腾宏机械科技公司-强力墙式压底机批发价-四川强力墙式压底机由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！