

## 高强高铝水泥625# 0.040 ( mm )

产品名称	高强高铝水泥625# 0.040 ( mm )
公司名称	北京方源丰科贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 规格:0.040 ( mm ) 品牌:FYF
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区黄村镇大庄桥京开公路东侧
联系电话	86 010 60280159 13601371296

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	规格	0.040 ( mm )
品牌	FYF	产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料
材质	铝酸盐	导热系数 ( 常温 )	0.03
抗弯强度	5.8	抗压强度	60.0
使用温度	1450	芯材	铝酸盐
形态	粉体	形状	粉体

高铝水泥,又称为耐火水泥,矾土水泥,铝酸盐水泥.按照国家标准gb201-2000标志为ca50系列。ca50-a600因其具有凝结硬化快,初凝在2h左右终凝在4h左右,早期强度高,一天强度可达70-80%,而且具有较好的耐高温性能,用我公司的其他材料混合配制成的耐火混凝土,其耐火度可达1580度,使用温度在1350-1450度。广泛用于冶金,建材,石化,电力,市政工程,热力工程,锅炉,窑炉行业,是生产配置耐火混凝土和不定型耐火材料一种理想的粘结材料.