

整定弹簧支吊架生产厂家图集

产品名称	整定弹簧支吊架生产厂家图集
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

弹簧支吊架

如果错误使用，直接影响管道的使用时间和正常运行，那么弹簧支吊架使用需要注意哪些事项呢？接下来我们为大家详细讲解下。

由制造厂按用户提供的安装载荷，用上、下两块固定块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，使弹簧支吊架暂处于刚性状态。

管道经清洗、水压试验后，取下上、下定位块，方可将管道投入使用。

管道开始运行时，首先检查定位块是否合部拆除，再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。

管道投入正常运行后，检查弹簧支吊架在工作载荷时的位移是否与设计一致。管道停止运行后，检查指示板是否复位到安装载荷的位置。

弹簧支吊架

是利用力学原理，用于需要减少位移应力的地方，那么弹簧支吊架安装调整需要注意哪些事项呢？接下来我们为大家详细讲解下。

- 1.弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置，同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置。
- 2.在安装前调整弹簧调整螺栓高度，使其位于行程中部，便于以后调整。

3.弹簧支架支座偏差应由支架及吊架来调整，不得使用弹簧调整螺栓调节。

4.管道水联运后将弹簧锁定销拆除，将弹簧调整设计规定值并做好调整记录。

天气的炎热，对弹簧支吊架也是会造成影响的，那么弹簧支吊架高温下需要注意哪些事项呢？接下来我们为大家详细讲解下。

弹簧支吊架在制作起来没用多久就出现管道外壁裂痕和生锈的症状，那都是因为外部的材料有关，现在是一年中温度的季节，很多的企业内部温度过高，使得弹簧支吊架出现变形导致影响使用，从而延长弹簧支吊架的使用寿命。

按照支吊架底板划出钻孔位置;按所要求的螺栓直径，直接用硬质合金钢钻头钻孔;假如碰到钢筋，停止钻孔，在支吊架位置公差范围内选择一个新的位置重新钻孔，新孔孔壁与废孔孔壁的距离应大于25mm;如果碰到钢筋，钻孔达不到需要的深度。