称重传感器，电子秤称重传感器模块

产品名称	称重传感器，电子秤称重传感器模块
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

称重传感器模块，电子秤称重传感器

功能特点：

为特别专为移动秤重场合研发，有多种配置可供选择。其中，具有无线蓝牙通讯功能，能将数据直接透过无线传送至终控电脑、手持式平板电脑、PDA等终端设备。更能与条形码系统(一维或二维)相结合，配合ERP或物流系统将管理一步到位。并可提升工作效率，确保数据正确性，减少因人为疏失而造成的错误或是弊端产生。适用于仓储管理、货运速递、物流等行业。 升亮蓝牙电子秤适用于工业自动化称重**域;现已在申通**蓝牙秤、圆通**蓝牙秤、中通**蓝牙秤、韵达蓝牙通讯电子称，等行业及电子工业中投入使用。

基本功能与电脑连接的通讯方式为蓝可以用在圆通金刚系统pad手持终端上等各类PDA、 PC或手机终端软件数据采集设备上，操作十分方便。高精度A/D转换，可读性达1/30000调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差特殊的数字滤波技术，增强系统的抗振动能力零位范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)多种背光模式可选择可随机充电；具有欠压指示及保护装置随机配置6V/4AH免维护蓄电池选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选选配20mA电流环大屏幕通讯口蓝牙无线方式梅特勒防爆电子秤维修，梅特勒托利多防爆电子秤维修，技术参数A/D转换方式:Σ-Δ转换方式A/D转换速率:10次/秒**大A/D转换数:20bit输入信号范围:－10mV～15mV输入灵敏度:≥1μV/e传感器供桥电源:DC5V；I≤150mA连接传感器个数:可接4个350Ω的传感器传感器连接方式:6线制

闥九灸惸奭簠维修乀刲枏醭

检定分度数3000,**大外分度数30,000,**大内分辨率300,000分度值:1/2/5/10/20/50可选显示方式(A12):6位LCD液晶，6个状态指示符显示方式(A12E):6位LED数码管，6个状态指示符显示范围:-2000～150000(d=10)大屏幕接口(选配)信号输出方式:串行输出,电流环信号波特率:600,传输距离:电流环信号≤2000米串行通讯接口(选配)接口类型:RS232C,波特率:1200/2400/4800/9600可选通讯方式:自动连续方式/指令方式可选传输距离:RS232C≤30米交流供电电源:AC187～242V；49～51Hz直流供电电源:内置蓄电池DC6V/4AH大称量:30k

g, 60kg, 150kg, 300kg, 600kg 1000Kg小分度： 1g/10g,?2g/20g,?5g/50g, 10g/100g, 20g/200g ,50g/500g主要材料钢结构秤体，不锈钢面罩，ABS工程塑料称重显示器外壳、不锈钢立柱、称重传感器。?称量精度3000/30000称重传感器模块，电子秤称重传感器

Detecto 的 DL 系列价格计算秤带有集成标签打印机。专为希望在任何业务中定制标签的用户而设计。非常适合在熟食店、超市、农产品、便利店、海鲜、杂货店和肉类应用中使用。DL3010 具有多达 5,990 个 PLU 和 2 MB 内存。DL 易于使用、耐用、可靠且用户友好。该模型已通过 NTEP 批准（贸易合法）。

PrimeUSA 刻度印章

模型

Detecto DL系列标签印刷秤数量

1

添加到购物车

选项

Detecto Scales 为称重、打印、价格计算和打印定制标签提供一站式解决方案。非常适合用于熟食店、杂货店、食品市场、海鲜应用、餐馆和许多其他应用。DL 具有 30 磅的容量和 0.01 磅的分辨率。DL1060 具有 60 磅的容量和 0.02 磅的分辨率。该秤经 NTEP 批准（贸易合法），可根据重量进行买卖。DL 系列具有多达 5,990 个开箱即用的
PLU，并具有带粘性粘性标签的集成热敏标签。这有助于节省柜台空间以拥有多合一的秤和打印机。

DL 为您的业务需求提供定制的打印输出。您可以从多达 50
种样式中进行选择以适合您的应用。这款易于使用的打印机允许企业快速有效地将 DL
添加到任何企业。DL 中包含用于自定义标签的 Utility PC 软件（免费）。键盘具有 40 个 HOT
键（快速键），可快速调用价格和产品名称进行结账。您总共可以对多达 89
个按键进行编程，以快速调出商店中的任何产品。

Detecto DL 还具有通过 USB、以太网、RS-232 联网的功能，可与钱箱一起使用。这使得与您现有的 POS 系统集成变得更加容易。明亮的 LED
显示屏使客户可以轻松查看重量、价格和方便。该秤采用不锈钢平台制成，易于清洁。

特征：

超过 50 种标签类型可满足您的业务需求

轻松将 PLU 导出和导入到 Excel

完全控制 PLU 数据的用户管理

包括固件 USB 升级

一切都已完全备份（易于复制秤的菜单）

每个 PLU 都可以通过 DLX50 Utility 进行修改、创建和查看

PLU 可通过 RS232、USB 或以太网导入和导出

易于使用的商业徽标的自定义位图图形

易于完全自定义布局和字体

PLU 易于为 HOT 键快速分配